

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Orbis Flame 5.5W Click CCT IP44 Black

Orbis Flame | Apparecchi da parete/soffitto con due temperature di colore regolabili tramite interruttore a parete e grado di protezione IP44



Aree di applicazione

- Interni
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)
- Bagni (IP44)

Vantaggi del prodotto

- Design elegante e moderno
- Facile da installare e utilizzare
- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile
- Lunga durata grazie alla tecnologia LED

Caratteristiche del prodotto

- Tipo di protezione: IP44
- Durata: fino a 30.000 ore
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White) o 4.000 K (Neutral White)
- Versione Click-CCT: temperatura colore regolabile in due step mediante commutazioni ripetute
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio
- Diffusore in vetro



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	5,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	33,000 mA
Limit.corrente inrush T _{h50}	192 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	387
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	242
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	387
Fattore di potenza λ	> 0,5
Distorsione armonica totale	62 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	External LED driver

Dati fotometrici

Flusso luminoso	350 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	435 lm
Efficienza luminosa	64 lm/W
Temperatura di colore	3000 ... 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdc _m
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	115 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	100,00 mm
Larghezza	130,00 mm
Altezza	150,00 mm
Peso prodotto	350,00 g



ORBIS FLAME 5.5W CLICKCCT
IP44

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Metallo Vetro
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP44
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Verificare l'idoneità della parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere una consulenza professionale.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ORBIS FLAME CLICK-CCT
	Informazioni legali	Safety insert G11219301
	Dichiarazioni di conformità	ORBIS FLAME
	Dichiarazioni di conformità UKCA	ORBIS FLAME

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854448003	Astuccio 1	82 mm x 152 mm x 199 mm	610.00 g	2.48 dm³
4099854448010	Cartone di spedizione 4	342 mm x 166 mm x 224 mm	2440.00 g	12.72 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.