



SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO

DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Corrente costante



Arearie di applicazione

- Adatto per SUPERFICIE PIATTA / SENSORE SUPERFICIE PIATTA 19 W / 27 W

Vantaggi del prodotto

- Elevata flessibilità grazie alle correnti di uscita regolabili e al CCT con interruttori sul driver
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Alta efficienza e affidabilità
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Disponibile nelle versioni 19 W, 27 W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP20
- Tensione di alimentazione: 220...240 V
- Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	19,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Corrente nominale	450 mA
Corrente di innesco	13 A
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Interfaccia per la regolazione	non dimmerabile

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	119,00 mm
Larghezza	51,00 mm
Altezza	24,00 mm
Peso prodotto	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

MATERIALE & COLORI

Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Plastica
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...+80 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

ALIMENTATORE

Corrente in uscita	450 mA
Durata ECG	100000 h

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di illuminazione di emergenza (EL)	Driver certificato EL (funzionamento 0Hz/DC) per il funzionamento a batteria centrale incluso
---	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	EVERLOOP
-------------------	----------

Apparecchiatura / Accessori

- Luminaires EVERLOOP: aggiornamenti e sostituzioni disponibili
- Cornice decorativa in argento disponibile separatamente

DOWNLOAD


Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza
 PDF	Informazioni legali
 PDF	Informazioni legali
 PDF	Dichiarazioni di conformità
 PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854292859	Astuccio 1	32 mm x 124 mm x 56 mm	101.00 g	0.22 dm ³
4099854292866	Cartone di spedizione 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



SF PLAT	DRIVER	GDT	W	l	Inv/W	EMF W EMF DC	EM Im EM DC	EM Im/W EM DC
SF PLAT 300	DR DS SENZ- PFL 12W 3000K IP20 EAN 4030942020898	4000K	12	2160	140	-	-	-
SF PLAT 600	DR DS SENZ- PFL 27W 3000K IP20 EAN 4030942020904	3000K	19	3540	131	-	-	-
SF PLAT 900	DR DS SENZ- PFL 36W 3000K IP20 EAN 4030942020904	4000K	27	3780	140	-	-	-
SF PLAT 600	DR DS SENZ- PFL 27W 4000K IP20 EAN 4030942020904	3000K	27	3660	131	-	-	-
SF PLAT 900	DR DS SENZ- PFL 36W 4000K IP20 EAN 4030942020904	4000K	36	3630	133	-	-	-
SF PLAT DALI 300	DR DALI SENZ- PFL 12W 3000K IP20 EAN 4030942021089	4000K	27	2160	140	5,5	310	62
SF PLAT DALI 300	DR DALI SENZ- PFL 27W 3000K IP20 EAN 4030942021089	3000K	27	3660	133	5,5	300	50

Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.