

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 500 R 27W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa



Arearie di applicazione

- Adatto per SURFACE FLAT 19 W / 27 W

Vantaggi del prodotto

- LED 3000 K e 4000 K integrati
- Uso interno con elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W
- Elevata consistenza del colore con SDCM 3
- Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina
- Luce molto omogenea con leggero effetto controluce
- Predisposto per l'integrazione SURFACE FLAT SENOSR
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Grado di protezione: IP20
- Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC
- Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 °C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 °C)
- Resistenza agli urti: IK08
- Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C
- Solo per uso interno, non adatto per uso esterno




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	23 W
Tensione nominale	30...40 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	650 mA

Dati fotometrici


Flusso luminoso	3780 lm
Efficienza luminosa	140 lm/W
Temperatura di colore	3000 K / 4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	3 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120 °




LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT
3600lm



LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT
3780lm




LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT
3600lm



LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT
3780lm

DIMENSIONI E PESO

Diametro	500,00 mm
Altezza	55,00 mm
Peso prodotto	2049,00 g



LISOEV 500R 27W 830 840 SF
FLAT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...+80 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	100000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	50000 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Funzione aggiunta	EVERLOOP / MULTI SELECT
-------------------	-------------------------

Apparecchiatura / Accessori

- Cavo di collegamento per installazione diretta integrato

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI LISOEV SF FLAT
 Informazioni legali	Legal Insert SF FLAT LISOEV
 Informazioni legali	LISO Insert SF FLAT LISOEV
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Dichiarazioni di conformità	CE Declaration SF FLAT
 Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration SF FLAT
Fotometrie e file di design	Nome del documento
 File IES (IES)	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
 File IES (IES)	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm
 File LDT (Eulumdat)	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
 File LDT (Eulumdat)	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm
 File UGR (tabella UGR)	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
 File UGR (tabella UGR)	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm
 Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
 Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm
 Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 500R 27W 830 SF FLAT 3600lm
 Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 500R 27W 840 SF FLAT 3780lm

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854312236	Astuccio 1	58 mm x 507 mm x 507 mm	2310.00 g	14.91 dm ³
4099854312243	Cartone di spedizione 4	520 mm x 245 mm x 530 mm	10089.00 g	67.52 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



DAN			DAN	
409654312012	LBDEV 330 800 SF FLAT		409654312018	SF FLAT 300 800 1000 CFM
409654312036	LBDEV 330 800 SF FLAT		409654312039	SF FLAT 1000 300 1000 CFM
409654312054	LBDEV 330 800 SF FLAT		409654312076	SF FLAT 1000 800 270 CFM
409654312074	LBDEV 330 800 SF FLAT		409654312079	SF FLAT 800 1000 270 CFM
409654312091	LBDEV 3300 800 SF FLAT		409654312092	SF FLAT 800 1000 270 CFM
409654312109	LBDEV 3300 800 SF FLAT		409654312112	SF FLAT 800 1000 270 CFM

Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.