

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Spot Firefly 2X2.8W 827 E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Apparecchi a soffitto realizzati combinando una griglia a nido d'ape dorata con vetro fumé, con attacco E14



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Si adatta perfettamente allo stile industriale
- Interruttore on/off sul modello a 1 punto per un funzionamento conveniente
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio
- Lampada OSRAM dimmerabile inclusa

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e vetro



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	5,60 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	26,000 mA
Limit.corrente inrush T _{h50}	190 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	159
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	134
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	215
Fattore di potenza λ	> 0,4
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	500 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	500 lm
Efficienza luminosa	89 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	385,00 mm
Larghezza	105,00 mm
Altezza	176,00 mm
Peso prodotto	580,00 g



DECOR SPOT FIREFLY 2X2.8W
827 E14BK

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Acciaio vetro
Materiale della copertura	Vetro
Materiale superficie che emette la luce	Vetro
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E14

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pi� pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 2 LED da 10 W
Numero di illuminanti inclusi	2

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR SPOT FIREFLY
	Informazioni legali	Safety insert G11219279
	Dichiarazioni di conformit�	DECOR SPOT LUM FIREFLY
	Dichiarazioni di conformit� UKCA	DECOR SPOT LUM FIREFLY

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unit� di imballo (Pezzi/unit�)	Dimensioni (lunghezza x profondit� x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854472091	Astuccio 1	142 mm x 172 mm x 373 mm	1235.00 g	9.11 dm ³
4099854472107	Cartone di spedizione 4	365 mm x 305 mm x 390 mm	4940.00 g	43.42 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantit  che pu  essere ordinata. Una unit  di spedizione pu  contenere uno o pi  di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantit  inserire una o pi  unit  di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.