

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Flex Motion Sensor Battery 1M 830

BATTERY STRIPS MOTION SENSOR | Striscia LED a batteria con luce bianca calda e sensore di movimento



Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Tonalità di luce: Warm white/bianco caldo
- Strisce LED flessibili e pieghevoli

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	2,00 W
Tensione nominale	6 V
Corrente nominale	350,000 mA
Fattore di potenza λ	> 0,50
Classe di sicurezza	III

Dati fotometrici

Flusso luminoso	100 lm
Efficienza luminosa	50 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1000,00 mm
Larghezza	8,00 mm
Altezza	17,00 mm
Peso prodotto	61,1 g



FLEX MOTION SENSOR BATTERY
1M 830

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface

Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento
Tecnologia di sensore	Raggi infrarossi passivi (PIR)
Angolazione del rilevamento del sensore	120 °
Area di rilevamento del sens.movimento	0...3 m

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Sono necessarie 4 batterie AA da 1,5 (non incluse nella fornitura)

Consigli per la sicurezza

- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Flex Motion Battery
	Informazioni legali	Safety insert G11226671
	Dichiarazioni di conformità	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
	Dichiarazioni di conformità UKCA	FLEX MOTION SENSOR BATTERY

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854448911	Astuccio 1	34 mm x 101 mm x 142 mm	90.00 g	0.49 dm ³
4099854448928	Cartone di spedizione 6	210 mm x 110 mm x 155 mm	647.00 g	3.58 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.