

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Flex Motion Sensor Battery 2M 830

BATTERY STRIPS MOTION SENSOR | Striscia LED a batteria con luce bianca calda e sensore di movimento



### Arearie di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

### Caratteristiche del prodotto

- Tonalità di luce: Warm white/bianco caldo
- Strisce LED flessibili e pieghevoli

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	3,60 W
Tensione nominale	6 V
Corrente nominale	600,000 mA
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,50
Classe di sicurezza	III

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	150 lm
Efficienza luminosa	41 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Aampiezza fascio luminoso	120 °

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	2000,00 mm
Larghezza	8,00 mm
Altezza	17,00 mm
Peso prodotto	77,1 g



FLEX MOTION SENSOR BATTERY  
2M 830

## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface

Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata	
Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSORE

Tipo di sensore	Movimento
Tecnologia di sensore	Raggi infrarossi passivi (PIR)
Angolazione del rilevamento del sensore	120 °
Area di rilevamento del sens.movimento	0...3 m

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Apparecchiatura / Accessori

- Sono necessarie 4 batterie AA da 1,5 (non incluse nella fornitura)

## Consigli per la sicurezza

- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Flex Motion Battery
 Informazioni legali	Safety insert G11226671
 Dichiarazioni di conformità	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
 Dichiarazioni di conformità UKCA	FLEX MOTION SENSOR BATTERY

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854448935	Astuccio 1	34 mm x 101 mm x 142 mm	106.00 g	0.49 dm <sup>3</sup>
4099854448942	Cartone di spedizione 6	210 mm x 110 mm x 155 mm	743.00 g	3.58 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

#### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.