

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Undercabinet Panel Frameless 30x10cm CCT DIM Black

UNDERCABINET PANEL FRAMELESS | Apparecchi sottopensile senza cornice di forma rettangolare

#### Aree di applicazione

- Cucine, Zone giorno, Illuminazione per mensole e sottopensili



#### Vantaggi del prodotto

- Collegamento in serie facile e veloce grazie al semplice collegamento alla rete
- Collegamento di un massimo di 3 apparecchi di illuminazione in fila tramite cavo di collegamento in dotazione
- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile

#### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio a bassa tensione con alimentatore esterno
- Montaggio facile e veloce su quasi tutte le superfici (nastro adesivo)
- Temperatura del colore regolabile in tre step
- Accensione e spegnimento e cambio colore tramite movimenti con distanza massima di 6 cm davanti al sensore di movimento a infrarossi
- Oscuramento continuo coprendo il sensore di movimento a infrarossi a una distanza massima di 6 cm per più di un secondo
- 2 diverse lunghezze disponibili
- Durata: fino a 30.000 ore



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 5,00 W        |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 45,000 mA     |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub>                        | 245 µs        |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 57            |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 51            |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 82            |
| Fattore di potenza λ                                          | ≥0,5          |
| Distorsione armonica totale                                   | < 130 %       |
| Classe di sicurezza                                           | III           |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Flusso luminoso                                          | 220 lm                                  |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 250 lm                                  |
| Efficienza luminosa                                      | 44 lm/W                                 |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K / 4000 K / 6500 K                |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo / Bianco freddo / daylight |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80                                    |
| Standard Deviation of Color Matching                     | < 6 sdcn                                |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG1                                     |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 110 °                                   |

DIMENSIONI E PESO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza          | 300,00 mm |
| Larghezza          | 100,00 mm |
| Altezza            | 8,00 mm   |
| Peso prodotto      | 330,00 g  |
| Lunghezza del cavo | 1500 mm   |



UNDERCABINET PANEL FL  
30X10CCT D BK line drawing

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Black              |
| Colore della struttura                   | Black              |
| Materiale del corpo                      | Polycarbonate (PC) |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C      |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C      |
| Tipo di collegamento      | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione       | IP20              |
| Dimmerabile               | Sì                |
| Type of dimming [GMS]     | PASSO PIR         |
| Montaggio tipo            | Surface           |
| Ambiente applicativo      | IndoorIndoor      |
| Orientabile               | No                |
| Con sorgente luminosa     | Sì                |
| Replaceable light source  | No                |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE               |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | UNDERCABINET PANEL FRAMELESS SENSOR          |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11220499                      |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | EU-Declaration of Conformity_PANEL_ANGLE.pdf |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854463099   | Astuccio<br>1                  | 57 mm x 122 mm x 418 mm                       | 460.00 g   | 2.91 dm³  |
| 4099854463105   | Cartone di spedizione<br>4     | 434 mm x 244 mm x 148 mm                      | 2035.00 g  | 15.67 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.