

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Undercabinet Socket Flood 830 DIM White Extension

UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS | Kit sottopensile senza cornice con prese di corrente e porte USB-C

#### Aree di applicazione

- Cucine, Zone giorno, Illuminazione per mensole e sottopensili



#### Vantaggi del prodotto

- Uso multifunzionale: illuminazione e funzione di alimentazione / ricarica in un apparecchio di illuminazione
- Due prese di corrente e due porte USB-C per supportare apparecchiature aggiuntive (dispositivi da cucina, dispositivi mobili)
- Disposizione individuale dei moduli luminosi a destra o a sinistra o mista, a seconda delle proprie esigenze
- Collegamento di un massimo di 4 moduli luminosi tramite un semplice sistema a scatto

#### Caratteristiche del prodotto

- Il modulo presa può alimentare dispositivi con una potenza fino a 2400 W
- 2 prese EU (max.10A) e 2 USB C (5V 2.4A)
- Accendere e spegnere tenendo premuto il pulsante per 1 secondo
- Oscuramento continuo tenendo premuto il pulsante per più di 3 secondi
- Il kit di avviamento include un modulo presa e due moduli luce
- Il kit di estensione include un modulo luce
- Durata: fino a 30.000 ore



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                       | 3,85 W        |
| Tensione nominale                      | 36 V          |
| Frequenza di rete                      | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                      | 110,000 mA    |
| Limit.corrente inrush T <sub>h50</sub> | 38 µs         |
| Fattore di potenza λ                   | -             |
| Classe di sicurezza                    | III           |
| Modalità di funzionamento              | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                                          | 250 lm       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 300 lm       |
| Efficienza luminosa                                      | 50 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80         |
| Standard Deviation of Color Matching                     | < 6 sdcm     |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG1          |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 110 °        |

DIMENSIONI E PESO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza          | 179,00 mm |
| Larghezza          | 81,00 mm  |
| Altezza            | 21,00 mm  |
| Peso prodotto      | 140,00 g  |
| Lunghezza del cavo | 1500 mm   |



UNDERCABINET SOCKET FL EXT  
830 D BK line drawing

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco             |
| Colore della struttura                   | Bianco             |
| Materiale del corpo                      | Polycarbonate (PC) |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
| Tipo di collegamento      | Spina tipo F |
| Grado di protezione       | IP20         |
| Dimmerabile               | No           |
| Montaggio tipo            | Surface      |
| Ambiente applicativo      | IndoorIndoor |
| Orientabile               | Sì           |
| Con sorgente luminosa     | Sì           |
| Replaceable light source  | No           |

Durata

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Norme                              | CE               |
| Temperatura di superficie limitata | No               |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | UNDERCABINET SOCKET FRAMELESS |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11220499       |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | UNDERCABINET SOCKET FL KIT    |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4099854463297   | Astuccio<br>1                  | 27 mm x 92 mm x 238 mm                        | 245.00 g   | 0.59 dm³ |
| 4099854463303   | Cartone di spedizione<br>8     | 255 mm x 123 mm x 215 mm                      | 2224.00 g  | 6.74 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.