


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM BK

OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS | Connettori di forma con motore luminoso



### Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici
- Apparecchi di illuminazione per interni
- Configurazione a fila singola e continua

### Vantaggi del prodotto

- Alte prestazioni con CRI90
- Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver
- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile
- Elevata consistenza del colore con SDCM 3
- Installazione facile
- 5 anni di garanzia

### Caratteristiche del prodotto

- Design moderno
- Durata (L70/B50): fino a 100.000 h
- Durata (L80/B10): fino a 89.000 h
- Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Potenza nominale    | 6,90 W    |
| Corrente nominale   | 84,000 mA |
| Classe di sicurezza | I         |

Dati fotometrici

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Flusso luminoso                          | 910 lm                         |
| Efficienza luminosa                      | 128 lm/W                       |
| Temperatura di colore                    | 3000 ... 4000 K                |
| Colore della luce (descrizione)          | Bianco caldo ... Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra              | 90                             |
| Standard Deviation of Color Matching     | 3 sdc <sub>m</sub>             |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1                            |
| Ampiezza fascio luminoso                 | 80 °                           |
| UGR longitudinal                         | ≤ 22                           |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 175,00 mm |
| Larghezza     | 45,00 mm  |
| Altezza       | 73,00 mm  |
| Peso prodotto | 290,00 g  |

MATERIALE & COLORI

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Colore del prodotto                      | Black    |
| Colore della struttura                   | Black    |
| Materiale del corpo                      | Aluminum |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C   |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio              | -40...+80 °C |
| Tipo di collegamento                   | Terminale    |
| Grado di protezione                    | IP20         |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03         |
| Dimmerabile                            | No           |
| Montaggio tipo                         | Surface      |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa                  | Sì           |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Replaceable light source | No |
|--------------------------|----|

Durata

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durata L80/B10 @ 25 °C                | 89000 h <sup>1)</sup>  |
| Durata stimata L80/B10 a 25 °C        | 100000 h               |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Norme                   | CE / ENEC / EAC  |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                                                        | Nome del documento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  Dichiarazioni di conformità | OFFICE LINEAR      |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854251856   | Astuccio<br>1                  | 350 mm x 350 mm                               | 295.00 g   |           |
| 4099854251863   | Cartone di spedizione<br>4     | 262 mm x 202 mm x 199 mm                      | 1773.00 g  | 10.53 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.