

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Lunetta Backlight Ellipse 830 White

LUNETTA BACKLIGHT ELLIPSE | Apparecchi mobile da interni



### Arearie di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni
- Luce notturna come luce di orientamento o luce di sicurezza per camerette, scale o camerette

### Vantaggi del prodotto

- Design funzionale e attraente

### Caratteristiche del prodotto

- Sensore di movimento nascosto e sensore giorno-notte e funzione di oscuramento per il massimo risparmio energetico

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Potenza nominale                                              | 0,31 W        |
| Tensione nominale                                             | 220...240 V   |
| Frequenza di rete                                             | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale                                             | 16,000 mA     |
| Corrente di innesco                                           | 0.016 A       |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A                       | 763           |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A                       | 500           |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 800           |
| Fattore di potenza $\lambda$                                  | $\geq 0,01$   |
| Distorsione armonica totale                                   | < 50 %        |
| Classe di sicurezza                                           | II            |
| Modalità di funzionamento                                     | Mains voltage |

## Dati fotometrici

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                           | 4 lm         |
| Efficienza luminosa                       | 13 lm/W      |
| Temperatura di colore                     | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)           | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra               | > 80         |
| Standard Deviation of Color Matching      | < 6 sdcm     |
| Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778 | RG0          |
| Aampiezza fascio luminoso                 | 135 °        |

## DIMENSIONI E PESO

|               |          |
|---------------|----------|
| Diametro      | 60,00 mm |
| Altezza       | 58,40 mm |
| Peso prodotto | 42,00 g  |



LUNETTA BACKLIGHT ELLIPSE  
830 WT

## MATERIALE &amp; COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco             |
| Colore della struttura                   | Bianco             |
| Materiale del corpo                      | Polycarbonate (PC) |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C      |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C      |
| Tipo di collegamento      | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione       | IP20              |
| Dimmerabile               | No                |
| Montaggio tipo            | Surface           |
| Posizione di montaggio    | Presa di corrente |
| Ambiente applicativo      | IndoorIndoor      |
| Con sorgente luminosa     | Sì                |
| Replaceable light source  | No                |

## Durata

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500 |
|---------------------------------------|-------|

## SENSORE

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di sensore                         | Movimento / Luce               |
| Tecnologia di sensore                   | Raggi infrarossi passivi (PIR) |
| Angolazione del rilevamento del sensore | 100 °                          |
| Area di rilevamento del sens.movimento  | 4...6 m                        |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Norme                   | CE / EAC         |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

## ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Disponibile da Giugno 2025 |
|-----------------------------------------|----------------------------|

## Consigli per la sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                                                      | Nome del documento                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  Informazioni legali         | Safety Insert LUNETTA                |
|  Dichiarazioni di conformità | CE Declaration of Conformity Lunetta |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854444333   | Blister 1                      | 60 mm x 140 mm x 195 mm                       | 55.00 g    | 1.64 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854444340   | Cartone di spedizione 6        | 385 mm x 154 mm x 212 mm                      | 548.00 g   | 12.57 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.