

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Nightlux Round 830 DIM USB Black

NIGHTLUX ROUND | Apparecchio a batteria con funzione touch Dim



#### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni
- Applicazioni decorative

#### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e flessibile attraverso il pannello magnetico a parete
- Facile configurazione tramite cacciavite

#### Caratteristiche del prodotto

- Dimmerabile tramite Touch DIM
- Batteria ricaricabile tramite cavo USB

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Potenza nominale             | 1,80 W  |
| Tensione nominale            | 5 V     |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -       |
| Distorsione armonica totale  | < 70 %  |
| Classe di sicurezza          | III     |
| Modalità di funzionamento    | Battery |

Dati fotometrici

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                          | 100 lm       |
| Efficienza luminosa                      | 60 lm/W      |
| Temperatura di colore                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra              | > 80         |
| Standard Deviation of Color Matching     | 6 sdcn       |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0          |
| Ampiezza fascio luminoso                 | 106 °        |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 100,00 mm |
| Larghezza     | 118,00 mm |
| Altezza       | 100,00 mm |
| Peso prodotto | 260,00 g  |



NIGHTLUX ROUND 830 DIM USB  
BK

MATERIALE & COLORI

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Colore del prodotto    | Black   |
| Colore della struttura | Black   |
| Materiale del corpo    | Plastic |

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C      |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+70 °C      |
| Tipo di collegamento                   | USB di tipo C     |
| Grado di protezione                    | IP20              |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03              |
| Dimmerabile                            | Sì                |
| Type of dimming [GMS]                  | 3 DIM             |
| Montaggio tipo                         | Surface           |
| Posizione di montaggio                 | Presa di corrente |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                |
| Replaceable light source               | No                |

Durata

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |
|---------------------------------------|-------|

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

BATTERIA

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Dimensioni della batteria        | Others |
| Numero batterie incluse          | 1      |
| Tempo di ricarica della batteria | < 4 h  |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Norme                   | CE / EAC / UKCA  |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Disponibile da Giugno 2025 |
|-----------------------------------------|----------------------------|

Apparecchiatura / Accessori

- Cavo di ricarica incluso

Consigli per la sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.

– Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                                | Nome del documento                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | NIGHTLUX 830 DIM USB                    |
|  | Informazioni legali                            | Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration USB gadgets              |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | UKCA Declaration USB gadgets            |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4099854478826   | Astuccio<br>1                  | 120 mm x 120 mm x 126 mm                      | 325.00 g   | 1.81 dm³ |
| 4099854478833   | Cartone di spedizione<br>4     | 250 mm x 130 mm x 262 mm                      | 1479.00 g  | 8.52 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.