

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Flex Bendable 5M RGB 830 Remote Control

FLEX BENDABLE RGB + W | STRISCIA LED pieghevole per applicazioni curve o angolate



Aree di applicazione

- Illuminazione decorativa
- Illuminazione indiretta

Vantaggi del prodotto

- Può essere piegato per adattarsi ad applicazioni curve o angolate

Caratteristiche del prodotto

- Striscia flessibile, autoadesiva RGBW/bianco caldo

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	10,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,50
Classe di sicurezza	II

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1100 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	1300 lm
Efficienza luminosa	110 lm/W
Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu / Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	120 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	5000,00 mm
Larghezza	10,00 mm
Altezza	1,80 mm
Peso prodotto	180,00 g



FLEX BENDABLE 5M RGB 830 RC

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Plastic

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì

Montaggio tipo	Surface
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA

Dimensioni della batteria	CR2025
---------------------------	--------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

– Telecomando e batteria inclusa

Consigli per la sicurezza

– Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Flex Bendable
	Informazioni legali	Safety insert G11226667
	Dichiarazioni di conformità	Flex Bendable Declaration of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854448713	Astuccio 1	57 mm x 157 mm x 133 mm	222.00 g	1.19 dm ³
4099854448720	Cartone di spedizione 6	285 mm x 185 mm x 180 mm	1581.00 g	9.49 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.