



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Outdoor Flex 10M RGB IP65 Remote Control

OUTDOOR FLEX IP65 RGB | Striscia LED RGB robusta ed estensibile



### Area di applicazione

- Giardini e altre aree esterne
- Adatto per applicazioni in interni ed esterni (IP64)

### Vantaggi del prodotto

- Luminosa, robusta e durevole

### Caratteristiche del prodotto

- Estendibile fino a 50 metri, max. 450 W
- Classe di protezione (striscia): IP65
- Classe di protezione (alimentazione): IP44
- Controllo del colore RGB

**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	70,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,90
Classe di sicurezza	II

**Dati fotometrici**

Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG1
Aampiezza fascio luminoso	120 °

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	10000,00 mm
Larghezza	16,00 mm
Altezza	8,00 mm
Peso prodotto	2780,00 g



OUTDOOR FLEX 10M RGB IP65  
RC

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Cloruro di polivinile (PVC)

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Spina tipo F
Grado di protezione	IP65
Dimmerabile	Sì

Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor
Replaceable light source	No

Durata	
Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIA	
Dimensioni della batteria	CR2025

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE	
Norme	CE

Apparecchiatura / Accessori	
– Equipaggiati con cavo 1.5 m e spina – Avvolgicavo per una facile conservazione – Telecomando e batteria inclusa – Accessori di montaggio inclusi	

Consigli per la sicurezza	
– Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.	

DOWNLOAD	
Documenti e certificati	Nome del documento

 PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Outdoor Flex UI/SI
 PDF	Dichiarazioni di conformità	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

DATI LOGISTICI				
Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075848788	Astuccio 1	182 mm x 202 mm x 302 mm	2991.00 g	11.10 dm <sup>3</sup>
4058075848795	Cartone di spedizione 4	430 mm x 390 mm x 330 mm	12894.00 g	55.34 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.