

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Ceiling Fan Retractable 1070 66W White

Ceiling Fan Retractable | Ventilatore da soffitto a LED retrattile che combina luce e ventilazione

---

### Arearie di applicazione

- Interni
- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)



---

### Vantaggi del prodotto

- Flusso d'aria adatto per 13-20 m<sup>2</sup>
- Imposta la temperatura del colore in base alle ore del giorno e all'utilizzo (cena, relax, eventi sociali...)
- Utilizzo piacevole durante la fase di sonno (basso rumore a bassa velocità)
- Le lame non sono visibili quando sono spente, il che crea un aspetto estetico di un apparecchio a sospensione
- Modalità estate/inverno

---

### Caratteristiche del prodotto

- Portata d'aria: max 6460 m<sup>3</sup>/h
- Livelli di velocità: da 1 a 6 passi
- Timer: 2 ore / 4 ore / 8 ore
- Unità di controllo: telecomando
- Tipo di motore: CC
- Colore della luce regolabile: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Sorgente luminosa: 4200 lm
- Grado di protezione: IP20

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


Potenza nominale	66,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	330,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	7
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	7
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	13
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,90
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

## Dati fotometrici

Flusso luminoso	4200 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	4200 lm
Efficienza luminosa	50 lm/W
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / Cool Daylight
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0,4
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	120 °

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	490,00 mm
Altezza	385,00 mm
Peso prodotto	6500,00 g



CEILING FAN RETRACTABLE 1070  
66W WT

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP20/IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

**Durata**

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Numero cicli accensione / spegnimento	20000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

**SENSORE**

Tipo di sensore	-
-----------------	---

**ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA**

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
--	---------

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

**Apparecchiatura / Accessori**

- Viti e tasselli di montaggio inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Durante l'installazione, la manutenzione e la rimozione della copertura, gli apparecchi devono essere disconnessi dalla rete elettrica
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Ceiling Fan Retractable
 Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Ceiling Fan Retractable

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075857506	Cartone di spedizione 1	570 mm x 570 mm x 310 mm	8146.00 g	100.72 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.