

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Curve Felt Table 19W 830 Dark Grey

Decor Curve Felt | Apparecchi decorativi in feltro con LED integrato



Arearie di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

Vantaggi del prodotto

- luminaire accattivante realizzata in feltro
- Il design delizia la tua casa con un'atmosfera calda
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: feltro e metallo
- Cavo in tessuto
- LED di potenza
- Temperatura di colore: 3.000 K



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|---|---------------|
| Potenza nominale | 19,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 90,000 mA |
| Limit.corrente inrush T_{h50} | 192 μ s |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 387 |
| Num. Max. di lum. su interruttore C10 A | 242 |
| Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 387 |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| | |
|--|--------------|
| Flusso luminoso | 550 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 2000 lm |
| Efficienza luminosa | 30 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
| Aampiezza fascio luminoso | 90 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------|-----------|
| Diametro | 270,00 mm |
| Altezza | 430,00 mm |
| Peso prodotto | 1480,00 g |
| Lunghezza del cavo | 1500 mm |



DECOR CURVE FELT TABLE 830

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|------------------|
| Colore del prodotto | Grigio scuro |
| Colore della struttura | Grigio scuro |
| Materiale del corpo | Feltro>Alluminio |
| Materiale della copertura | Silicone |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|--|-------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
| Tipo di collegamento | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Standing |
| Posizione di montaggio | Tavolo |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |

Durata

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
|------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

| | |
|----------------------------------|---|
| Potenza in modalità di emergenza | - |
|----------------------------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|-------|----|
| Norme | CE |
|-------|----|

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR CURVE FELT TABLE+FLOOR |
|  Dichiarazioni di conformità | LUM DECOR |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075847620 | Astuccio 1 | 290 mm x 290 mm x 243 mm | 1587.00 g | 20.44 dm ³ |
| 4058075847637 | Cartone di spedizione 4 | 596 mm x 306 mm x 508 mm | 7502.00 g | 92.65 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.