



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO LN INV D 1500 P 52W 940 PS EL BK

LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 EMERGENCY | Apparecchio da superficie per applicazioni in ufficio singole o in linea con CRI90, funzione di selezione della potenza (PS) e batteria di emergenza, 1500 mm



Arearie di applicazione

- Illuminazione di emergenza delle vie di fuga
- Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza
- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici
- Configurazione a fila singola e continua
- Illuminazione diretta



Vantaggi del prodotto

- Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale
- Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica
- Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata
- Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso
- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90 e fino a 130 lm/W
- Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver
- Elevata consistenza del colore con SDCM 3
- Molteplici opzioni di montaggio grazie a diversi accessori

Caratteristiche del prodotto

- Certificato secondo le norme europee (EN 60598-2-22)
- Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza




- Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h
- Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT)
- Tecnologia della batteria: LiFePO4
- Include EVERLOOP: comoda sostituzione della sorgente luminosa e del driver LED
- Collegabile in una linea luminosa continua con accessori (montaggio a plafone o a sospensione)
- Montaggio a sospensione con kit (da ordinare separatamente)
- Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm²
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	52 W / 48 W / 46 W / 40 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	240mA / 220mA / 205mA / 185 mA
Corrente di innesco	14,6 A
Limit.corrente inrush T_{h50}	170 μ s
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	28
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	23
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	38
Fattore di potenza λ	> 0,90
Distorsione armonica totale	\leq 20 %
Classe di sicurezza	I
Resistenza ai transitori (L/N)	1000 V
Resistenza ai transitori (L/N- terra)	2000 V
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver

Dati fotometrici

Flusso luminoso	6350 lm / 5900 lm / 5700 lm / 5050 lm
Efficienza luminosa	122 lm/W / 123 lm/W / 124 lm/W / 126 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	\geq 90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdcm
Nessuno sfarfallio	Sì
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	\leq 1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	\leq 0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Aampiezza fascio luminoso	90 °
UGR longitudinal	< 19



LN INV D 1500 P 52W 940 EM BK



LN INV D 1500 P 52W 940 EM BK

Adjustable attributes

upper attributes	Array / Array / Array / Array
DIMENSIONI E PESO	
Lunghezza	
Lunghezza	1475,00 mm
Larghezza	125,00 mm
Altezza	43,00 mm
Peso prodotto	4100,00 g



LN INV 1500 P

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Numero Ral [PIM]	RAL 9005
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiale superficie che emette la luce	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	0...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...+25 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza vite
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Sospensione/Superficie
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	Indoor/Indoor
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	1050mA / 975mA / 900mA / 800 mA
ECG - Tensione di uscita	≤ 5 %

Alimentatore consigliato	OSRAM OT FIT 55/220-240/1AO CS L AP
--------------------------	-------------------------------------

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

BATTERIA

Tipo di batteria	LiFePO4
Dimensioni della batteria	Others
Tensione nominale della batteria	3,2 V
Capacità nominale della batteria	4500 mAh
Tempo di ricarica della batteria	24 h

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di illuminazione di emergenza (EL)	Unità EL (batteria e controller) per il funzionamento decentralizzato inclusa
Area d'applicazione d'emergenza	Illuminazione antipanico / Illuminazione del percorso di fuga
Tipo di funzionamento della luce d'emergenza	Non permanente / Mantenuto
Tipo di test funzionamento d'emergenza	Automatico
Potenza in modalità di emergenza	2.3 W
Flusso luminoso in modalità d'emergenza	400 lm
Durata della batteria in modalità d'emergenza	3 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC / EPD
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	dal consumatore finale

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	1
Funzione aggiunta	EVERLOOP / MULTI SELECT

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	LN INV SUSPENSION KIT BK	4099854297069

Immagine del prodotto	Nome del prodotto	EAN
	LN INV SUSPENSION WIRE	4099854323980
	LN INV 1500 THROUGHWIRING KIT	4099854214806
	LN INV INLINE CONNECTOR	4099854215612
	LN INV CORNER CONNECTOR BK	4099854308079
	LN INV INFILL 600 BK	4099854297045
	LN INV INFILL 1200 BK	4099854297007
	LN INV INFILL 1500 BK	4099854297021

Apparecchiatura / Accessori

- Kit di sospensione disponibile per la versione con apparecchio a sospensione (da ordinare separatamente)
- Connettori in linea, angolari e di riempimento disponibili come accessori separati
- Kit con cavo di cablaggio passante disponibile

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	LN INV D/DI 1200/1500 P PS EL
 Informazioni legali	Safety Insert G11205497
 Informazioni legali	Legal Insert G11235609
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Informazioni legali	LN IND EM
 Dichiarazioni di conformità	CE declaration LN INV D P PS EL
 Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA declaration LN INV D P PS EL
Fotometrie e file di design	Nome del documento
 File IES (IES)	LN INV D 1500 P 52W 940 EM BK
 File IES (IES)	LN INV D 1500 P 52W 940 EM BK
 File LDT (Eulumdat)	LN INV D 1500 P 52W 940 EM BK
 File UGR (tabella UGR)	LN INV D 1500 P 52W 940 EM BK
Curva di distribuzione della luce tipo cono	LN INV D 1500 P 52W 940 EM BK
Curva di distribuzione della luce tipo polare	LN INV D 1500 P 52W 940 EM BK
CAD/BIM	Nome del documento
 CAD STEP 3D	LN INV D 1500 G2

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854297755	Astuccio 1	177 mm x 1,530 mm x 102 mm	4660.00 g	27.62 dm ³
4099854297762	Cartone di spedizione 2	1,550 mm x 197 mm x 224 mm	10920.00 g	68.40 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



LIN INV D 1500 P 52W 940 PS EL BK	OSRAM OT FIT SiM CS L-AP V1.2	OFF	OFF	-	800	40	4700	118
		OFF	ON	-	800	40	5200	118
		ON	OFF	-	975	48	5600	118
		ON	ON	Preset	1050	52	5600	118
		OFF	OFF	-	1050	48	5600	118
		OFF	ON	-	1050	52	5600	118
		ON	OFF	-	1050	48	5600	118
		ON	ON	Preset	1050	52	5600	118
		OFF	OFF	Preset	1050	52	5600	118
		OFF	ON	Preset	1050	52	5600	118
		ON	OFF	Preset	1050	52	5600	118
		ON	ON	Preset	1050	52	5600	118
		OFF	OFF	Preset	1050	52	5600	118
		OFF	ON	Preset	1050	52	5600	118
		ON	OFF	Preset	1050	52	5600	118
		ON	ON	Preset	1050	52	5600	118
		OFF	OFF	Preset	1050	52	5600	118
		OFF	ON	Preset	1050	52	5600	118
		ON	OFF	Preset	1050	52	5600	118
		ON	ON	Preset	1050	52	5600	118
		OFF	OFF	Preset	1050	52	5600	118
		OFF	ON	Preset	1050	52	5600	118
		ON	OFF	Preset	1050	52	5600	118
		ON	ON	Preset	1050	52	5600	118


BATTERY ¹⁾ IN	TEST ²⁾	W	I	M	NON-MAINTAINED ³⁾	MAINTAINED ⁴⁾
LINAR INVLED ⁵⁾ BK	LiFePO4 - 3h	automatic ¹⁰⁾	2.3	400	<input checked="" type="checkbox"/> Maintained Non-maintained	<input type="checkbox"/>
LINAR INVLED ⁵⁾ WT	LiFePO4 - 3h	automatic ¹⁰⁾	2.3	440	<input type="checkbox"/> Maintained Non-maintained	<input checked="" type="checkbox"/>

Testing Instructions¹¹⁾

Control LED ¹²⁾	Luminarie Status ¹³⁾	Control LED ¹²⁾
Normal ¹⁴⁾	Green ¹⁵⁾	Green ¹⁵⁾
Emergency ¹⁶⁾	OFF	OFF
Testing ¹⁷⁾	Green ¹⁸⁾ 	Green ¹⁸⁾
Load failure ¹⁹⁾	Red ¹⁸⁾ 	Red ¹⁸⁾
Battery failure ²⁰⁾	Red ¹⁸⁾ 	Red ¹⁸⁾
Charging failure ²⁰⁾	Red ¹⁸⁾ 	Red ¹⁸⁾



Initialization ²¹⁾ ≥ 48h Normal	Automatic ¹⁰⁾
Daily check of Control LED ²²⁾	Green ¹⁵⁾
Monthly/Weekly functional test ²³⁾ (EN 50172) 30 s	Automatic test once every 7 days ²⁴⁾
Yearly duration test ²⁵⁾ (EN 50172) 30 s	Automatic test once every 12 weeks ²⁶⁾



Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.