

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Spot Set Adj Simple Dim 3 x 4.9W 2700K

Brushed Nickel

LED Spot Set Recess Simple DIM | Incasso con funzione dimmerabile continua tramite interruttore a parete



Arearie di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Controsoffitti

Vantaggi del prodotto

- WAGO Fast-Connector-Terminal per un'installazione facile e sicura
- Design senza tempo
- Facile montaggio
- Connessione fino a 10 apparecchi in fila continua

Caratteristiche del prodotto

- Con modulo LED e driver integrati
- Bassa profondità di montaggio
- Serie di 3 apparecchi di illuminazione
- Testa regolabile
- Materiale dell'alloggiamento: alluminio



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	4,90 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	38,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	26
Fattore di potenza λ	$\geq 0,4$
Distorsione armonica totale	< 20 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	External LED driver

Dati fotometrici

Flusso luminoso	380 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	470 lm
Efficienza luminosa	90 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG1
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62471	RG1
Ampiezza fascio luminoso	110 °

DIMENSIONI E PESO

Diametro	90,00 mm
Altezza	27,50 mm
Peso prodotto	90,00 g



SPOT SET SIMPLE DIM WT/GY

MATERIALE & COLORI

Materiale del corpo	Aluminum
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Recessed
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Lunghezza per il montaggio	-
Larghezza per il montaggio	-
Diametro del foro per il montaggio	75...80 mm
Profondità di incasso	40 mm
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	15000 h 1)
Durata L80/B10 @ 25 °C	- 1)
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	3
-------------------------------	---

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SPOT SET ADJ SIMPLE DIM
 Informazioni legali	Safety insert G11222465
 Informazioni legali	SPOT SET
 Dichiarazioni di conformità	SP SETADJSIMPLEDIM 3X4.9W827 240VBNLEDV
 Dichiarazioni di conformità UKCA	DL and SP LUM

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854445828	Astuccio 3	47 mm x 102 mm x 323 mm	363.00 g	1.55 dm ³
4099854445835	Cartone di spedizione 24	213 mm x 198 mm x 317 mm	2900.00 g	13.37 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.