

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LED Spot Vase 4xG9 Brushed Nickel

LED Spot Vase | Apparecchi di illuminazione a superficie con SPOTLIGHT G9 regolabili

---

### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni



---

### Vantaggi del prodotto

- Design senza tempo
- Flessibile grazie alle lampade LED sostituibili
- Facile montaggio

---

### Caratteristiche del prodotto

- La famiglia degli apparecchi presenta 5 versioni con fino a 6 luci spot
- Superficie dell'alloggiamento in nichel spazzolato e cromato
- Teste regolabili
- Interruttore on/off sulla versione a 1 testa per un facile utilizzo
- Diffusore in vetro



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Potenza nominale             | -             |
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50/60 Hz      |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Distorsione armonica totale  | -             |
| Classe di sicurezza          | I             |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
| Indice di resa cromatica Ra     | - |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 908,00 mm |
| Larghezza     | 100,00 mm |
| Altezza       | 166,00 mm |
| Peso prodotto | 1080,00 g |



MATERIALE & COLORI

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Colore del prodotto                      | Nichel spazzolato cromo |
| Colore della struttura                   | Nichel spazzolato cromo |
| Materiale del corpo                      | Steel                   |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C                  |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C                 |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C                 |
| Tipo di collegamento      | Terminale, 3-Pole (L, N, PE) |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione                | IP20              |
| Dimmerabile                        | No                |
| Montaggio tipo                     | Surface           |
| Posizione di montaggio             | Parete / Soffitto |
| Diametro del foro per il montaggio | -                 |
| Orientabile                        | Sì                |
| Con sorgente luminosa              | No                |
| Replaceable light source           | No                |
| Definizione del portalampada       | G9                |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
| Potenza in modalità di emergenza       | -       |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 5 W LED / Available from January 2026 |
| Numero di illuminanti inclusi           | 4                                                                      |

Consigli per la sicurezza

- Verificare l'idoneità della parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere una consulenza professionale.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | LED SPOT VASE G11239551 |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075853065   | Astuccio<br>1                  | 132 mm x 132 mm x 492 mm                      | 1271.00 g  | 8.57 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075853072   | Cartone di spedizione<br>4     | 506 mm x 276 mm x 287 mm                      | 5762.00 g  | 40.08 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.