



SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO

Undercabinet Lineaflex 540 mm 8.5W CCT DIM Starter kit

Undercabinet Lineaflex | Undercabinet luminaire for linear or corner installation

Aree di applicazione

- Cucine, Zone giorno, Illuminazione per mensole e sottopensili



Vantaggi del prodotto

- Lighting of large areas possible, even across corners
- Easy and quick series connection thanks to simple plug system
- Connection of luminaires in a row via the enclosed connector for seamless connection or via enclosed connector cable for greater distances
- Products of the LineaFlex family can be mixed according to individual needs
- Altamente versatile grazie al colore selezionabile

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio a bassa tensione con alimentatore esterno
- Color temperature adjustable in two steps
- Accensione e spegnimento e cambio colore tramite movimenti con distanza massima di 5 cm davanti al sensore di movimento a infrarossi
- Dimming by covering the infrared motion sensor for at least one second
- Montaggio facile e veloce su quasi tutte le superfici (nastro adesivo)
- Available length: 360 mm or 540 mm



- Durata: fino a 30.000 ore

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	8,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	68,000 mA
Corrente di innesco	9 A
Limit.corrente inrush T_{h50}	304 μ s
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	25
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	40
Fattore di potenza λ	$\geq 0,5$
Distorsione armonica totale	< 170 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	620 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	850 lm
Efficienza luminosa	72 lm/W
Temperatura di colore	2700 K / 4000 K
Icona di Verificata con community	2700 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcm
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	<0,4
Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778	RG0

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	540,00 mm
Larghezza	90,00 mm
Altezza	12,00 mm
Peso prodotto	550,00 g



UCABINET LINEAFLEX 540
8.5WCCTDIMSTOSRAM

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	ALLUMINIO ACRILONITRILE BUTA
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Montaggio tipo	Surface
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento
Tecnologia di sensore	Infrarossi/Fotocellula

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di test funzionamento d'emergenza	Nessuno
Potenza in modalità di emergenza	-

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Available from January 2026
Numero di illuminanti inclusi	Not relevant

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Se il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio risulta danneggiato, dovrà essere sostituito con un cordone SPECIAL A o con un cordone disponibile esclusivamente presso il produttore o il suo agente di assistenza.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UCABINET LINEAFLEX
 Informazioni legali	Safety Insert G11244409
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Dichiarazioni di conformità	UNDERCABINET

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854628207	Astuccio 1	59 mm x 102 mm x 589 mm	696.00 g	3.54 dm ³
4099854628214	Cartone di spedizione 8	605 mm x 258 mm x 230 mm	6292.00 g	35.90 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.