

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## DULUX L 55 W/930 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE | Lampade fluorescenti compatte non integrate, versione a 4 pin con attacco 2G11 per funzionamento con ECG/CCG, resa cromatica elevata



### Aree di applicazione

- Uffici, edifici pubblici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel, ristoranti
- Industria

### Caratteristiche del prodotto

- Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto)
- Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11
- Ottimo indice di resa cromatica




## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	55 W
Potenza di costruzione	55.00 W
Tensione nominale	101 V
Corrente nominale	0,55 A


## Dati fotometrici

Flusso luminoso	3600 lm
Efficienza luminosa	65 lm/W
Colore della luce (descrizione)	LUMILUX DE LUXE Warm White
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Tonalità di luce	930
Fattore mantenim flusso lum car.	0.76



349632\_FL\_930

## DIMENSIONI E PESO



Lunghezza totale	538.00 mm
Lungh con attacco, senza spinotti/conness	532 mm
Diametro	17,5 mm
Diametro del tubo	17,5 mm
Peso prodotto	120,5 g

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-5...+40 °C
----------------------	-------------

### Durata

Durata utile	13000 h
Fattore sopravvivenza car. 2.000	0.99
Fattore sopravvivenza car. 4.000	0.99
Fattore sopravvivenza car. 6.000	0.99
Fattore sopravvivenza car. 8.000	0.99
Fattore sopravvivenza car. 12.000	0.95
Fattore sopravvivenza car. 16.00	0.81
Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS]	0.50
Durata media nominale (B50)	20000 h

### ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Attacco (denominazione da norma)	2G11
Contenuto di mercurio nella lampada	5.0 mg
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Solo per il funzionamento ECG

### CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
-------------	----

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di efficienza energetica	G
Consumo di energia	58.00 kWh/1000h

### Classificazioni specifiche per paese

Sistema internazionale codifica lampade	FSDH-55/930-/P/-2G11-43,9/533
Numero d'ordine	DULUX L 55W/930

### Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Tecnologia di illuminazione utilizzata	CFLNI
--	-------

Non direzionale o direzionale	NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete	NMLS
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	2G11
Sorgente luminosa connessa (CLS)	No
Sorgente luminosa regolabile in base al colore	No
Alloggiamento	no
Sorgente luminosa ad alta luminanza	No
Schermo antiriflesso	No
Tipo di temperatura del colore	SINGLE_VALUE
Potenza equivalente	No
Lunghezza	538,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	17,5 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	17,5 mm
Coordinata cromatica x	0,440
Coordinata cromatica y	0,403
Corrispondente angolo del fascio	SPHERE_360
EPREL ID	546520
Numero del modello	AC34294

### Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale

### Consigli per la sicurezza

- In caso di rottura della lampada consultare: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Dichiarazioni di conformità EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077919-EN-00 - DULUX L
 PDF	Certificati EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
 PDF	Certificati EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Fotometrie e file di design	Nome del documento
 Distribuzione della potenza spettrale	349632_FL_930

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300370705	Astuccio 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	150.00 g	0.68 dm <sup>3</sup>
4050300370712	Cartone di spedizione 10	572 mm x 136 mm x 109 mm	1700.33 g	8.48 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.