

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## HQI-E 400 W/N CL

POWERSTAR HQI®-E clear | Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione



### Aree di applicazione

- Fabbriche e officine
- Padiglioni fieristici e fiere commerciali
- Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso
- Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

### Vantaggi del prodotto

- Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada
- Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV

### Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia quarzo POWERSTAR®
- Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N)




**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	440 W
Potenza di costruzione	450.00 W
Tensione nominale	124 V
Tensione di innescos	4.0/5.0 kVp <sup>1)</sup>
Modalità di funzionamento	Alimentatore convenzionale (CCG) e accenditore
Corrente nominale	3900 mA
Capacità condensatore a 50 Hz	45 µF

1) Minima / Massima

**Dati fotometrici**

Flusso luminoso	42000 lm
Efficienza luminosa	93 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	60
Tonalità di luce	640
Fattore mantenim flusso lum car.	0.64
Protezione UV	Sì



384078\_HQI\_T\_N\_E40

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza totale	290.00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	198,0 mm
Diametro	120,0 mm
Peso prodotto	248,7 g

**TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO**

Max temperat. ammessa sul bulbo est.	500 °C
Max temp. ammessa sul bordo dell'attacco	250 °C

<b>Durata</b>	
Fattore sopravvivenza car. 2.000	0.99
Fattore sopravvivenza car. 4.000	0.99
Fattore sopravvivenza car. 6.000	0.70
Durata media nominale (B50)	9000 h

## ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Attacco (denominazione da norma)	E40
Contenuto di mercurio nella lampada	60.0 mg
Forma / finitura	Chiaro
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Con alimentatore NAV®

## CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Posizione di funzionamento	h45
Richiede apparecchio chiuso	Sì
Riacaccione a caldo	No

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di efficienza energetica	F
Consumo di energia	450.00 kWh/1000h

## Classificazioni specifiche per paese

Sistema internazionale codifica lampade	MC/UB-400/637-H/E/SL-E40-120/290
Numero d'ordine	HQI-E 400/N E40

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Tecnologia di illuminazione utilizzata	MH
Non direzionale o direzionale	NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete	NMLS
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	E40
Sorgente luminosa connessa (CLS)	No
Sorgente luminosa regolabile in base al colore	No
Alloggiamento	SECOND
Sorgente luminosa ad alta luminanza	No

Schermo antiriflesso	No
Tipo di temperatura del colore	SINGLE_VALUE
Potenza equivalente	No
Lunghezza	290,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	120,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	120,0 mm
Coordinata cromatica x	0,380
Coordinata cromatica y	0,395
Corrispondente angolo del fascio	SPHERE_360
EPREL ID	546560
Numero del modello	AC34334

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Dichiarazioni di conformità EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4072118-EN-12 - HQI
 PDF	Certificati EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
 PDF	Certificati EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH

Fotometrie e file di design	Nome del documento
 PDF	Distribuzione della potenza spettrale 384078_HQI_T_N_E40

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075039780	Carta circolare 1	1,050 mm x 380 mm	344.17 g	
4058075039797	Cartone di spedizione 12	545 mm x 410 mm x 410 mm	5870.00 g	91.61 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

