



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO ST 171 SAFETY DEOS

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | Collegamento singolo



Caratteristiche del prodotto

- Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20...+80 °C



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	65,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

DIMENSIONI E PESO

Diametro	21,5 mm
Peso prodotto	8,64 g

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Intervallo di temperatura per spegnimento affidabile: -20...+80 °C

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
-------------	----


Classificazioni specifiche per paese

Numero d'ordine	ST171SAFETY/220
-----------------	-----------------

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Lunghezza	40,30 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21,5 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	21.50 mm

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	Glow starter for fluorescent lamps

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300854106	Disimballato 1	37 mm x 19 mm x 22 mm	9.80 g	0.02 dm³
4050300422855	Disimballato 1	35 mm x 18 mm x 20 mm	8.64 g	0.01 dm³

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300797823	vassoio 25	111 mm x 43 mm x 113 mm	232.80 g	0.54 dm ³
4050300797830	Cartone di spedizione 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2020.00 g	5.05 dm ³
4050300422862	Cartone di spedizione 1,200	400 mm x 265 mm x 325 mm	11169.00 g	34.45 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.