

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2

OPTOTRONIC® Intelligent – DALI LT2 | Driver LED a corrente costante



Arearie di applicazione

- Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
 - Suitable for use in luminaires with flexible current setting (DALI, CLO, LEDset)
 - Suitable for indoor SELV installations
 - Suitable for luminaires of protection classes I and II
 - Suitable for downlights, spotlights and LED panels
 - Installation via Cable Clamp Kit possible (depending on version of product)

Vantaggi del prodotto

- Versatile DALI window driver due to flexible output characteristic
 - Very high efficiency
 - Protection of the system thanks to thermal management and Smart Control
 - High-quality dimming of 1...100 % by amplitude dimming

Versatile scope of application due to OSRAM DALI Technology:

- Easy to use in corridors and restrooms because of three-level Corridor function
 - Touch DIM application: easy to control via pushbutton or sensor
 - Energy efficient Touch DIM operation due to automatic switch-off at sufficient residual light
 - Suitable for emergency Installations (acc. to EN 60598-2-22 and IEC 61347-2-13, appendix J) thanks to DC detection (0 Hz, pulsating DC), on/off switchable
 - Feedback of power consumption and operating hours (Fit for SMART GRID)
 - Suitable for buildings according to EPBD/BREEAM/LEED due to automatic Constant Lumen Output setting

Caratteristiche del prodotto

- Supply voltage: 220...240 V
 - Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
 - Line voltage: 198...264 V
 - Safety according to EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
 - RI suppression: to EN 55015/CISPR 15
 - Line harmonics according to EN 61000-3-2

- Immunity according to EN 61547
- Lifetime: up to 100,000 h
- Type of protection: IP20
- Independent connection via through-looping (except OTi DALI 15)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	35,00 W
Potenza in uscita	35 W ¹⁾
Tensione nominale	220...240 V
Tensione in uscita	15...54 V ²⁾
Tensione in ingresso	198...264 V ³⁾
Tensione continua (cc)	176...276 V
U-OUT	60 V
Corrente nominale	0,18 A
Corrente in uscita	350...1050 mA ⁴⁾
Corrente di innesco	20 A ⁵⁾
Tolleranza intensità corrente in uscita	±3 %
Corrente in uscita (100 Hz)	< 2 % ⁶⁾
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Distorsione armonica totale	< 20 %
Fattore di potenza λ	> 0,95
Efficienza ECG	89 % ⁷⁾
Perdita di potenza	5,7 W
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B)	33
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B)	55
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B)	-
Resistenza ai transitori (L/N- terra)	2 kV
Resistenza ai transitori (L/N)	1 kV
Potenza dissipata in stand-by	< 0.1 W
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1

1) Carico parziale 15...35 W

2) Massima 60 V

3) Intervallo di tensione consentito

4) ±3%

5) $t_{width} = 50 \mu s$ (misurato al 50% I_{peak})


6) Ondulazione media a 100 Hz %

7) Tipico / A pieno carico e 230 V

Dati fotometrici

Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0,4

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	103,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	94,0 mm
Larghezza	67,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	67.00 mm
Altezza	29,50 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	29.50 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0.2...1.5 mm ² 1)
Sezione dei cavi, lato uscita	0.2...1.5 mm ² 1)
Spellatura dei cavi in ingresso	8.0...9.0 mm
Spellatura dei cavi in uscita	8.0...9.0 mm
Peso prodotto	149,00 g

1) Cavi rigidi o flessibili

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale del corpo	Plastica

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
t° max su punto di prova Tc	75 °C 1)
Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	5...85 % 2)

1) Massimo a punto Tc

2) Massimo 56 giorni all'anno all'85%

Durata

Durata ECG	50000 h / 100000 h 1)
------------	-----------------------

1) Tc = 75 ° / C, 0,2% / 1.000 h tasso di fallimento / Tc = 65 ° / C, 0,1% / 1.000 h tasso di fallimento

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Incapsulato	No
-------------	----

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Campo di regolazione	1...100 % ¹⁾
Protezione contro il surriscaldamento	Reversibile automatico
Protezione contro il sovraccarico	Reversibile automatico
Prova funzionamento a vuoto	Sì
Protezione contro i corto circuiti	Reversibile automatico
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	2,0 m
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I / II
Adatta per luce di emergenza	Sì
Tipo di connessione, controllo	Terminale a pressione

1) Per la massima corrente di uscita nominale

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2 / BIS
Norme	Secondo EN 61347-1 / Secondo EN 61347-2-13 / Secondo EN 55015 / Secondo EN 61547 / Secondo EN 61000-3-2 / Secondo EN 62384 / Acc. alla EN 62386 / Acc. a IEC 62386-101: Ed2 / Acc. IEC 62386-102: Ed2 / Acc. IEC 62386-207: Ed1
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-25...85 °C
---------------------------	-------------

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Alimentazione di standby in rete per CLS	≤0.15 W
--	---------

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza
 PDF	Informazioni tecniche aggiuntive
 PDF	Dichiarazioni di conformità
	EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42876_OTi DALI_35_220-240_1A0_LT2

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	EU Declaration of Conformity 3365628
 Dichiarazioni di conformità	INOTEC- Conformity declaration AB42876_OTi_DALI_35_220-240_1A0_LT2
 Certificati	VDE ENEC Certificate 40038447
 Certificati	VDE EMC Certificate 40038827
 Certificati	EAEC N RU D-DE.MYu62.B.01159 20 20.03.2020-19.03.2025
 Certificati	RU C-DE ML66.B.02589 20.10.2016-19.10.2021
 EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services
CAD/BIM	Nome del documento
 Dati CAD 3D PDF	491387_OTi DALI 25 35 LT2 CADPDF 61119

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899488168	Disimballato 1		149.00 g	
4052899488175	Cartone di spedizione 20	357 mm x 222 mm x 96 mm	3231.00 g	7.61 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.