

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO OT 60/220...240/12 P

CV Power supplies 12 V | Alimentatori CV 12 V



Arearie di applicazione

- Suitable for indoor and outdoor installations
- Ideal for mounting in very tight spaces

Vantaggi del prodotto

- Versatile scope of application due to output power range of up to 300 W
- Very high efficiency
- IP rating: up to IP67
- High surge protection: up to 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	70,00 W
Potenza in uscita	60 W ¹⁾
Tensione nominale	220...240 V
Tensione in uscita	12,5 V ²⁾
Tensione in ingresso	198...264 V ³⁾
U-OUT	12,5 V
Corrente nominale	0,33 A
Corrente di innesco	35 A
Frequenza di rete	50/60 Hz
Distorsione armonica totale	< 20 %
Fattore di potenza λ	0,98 ⁴⁾
Efficienza ECG	86 % ⁵⁾
Perdita di potenza	9 W
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B)	11
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B)	17
Numero max di ECG con autom. da 25 A (B)	-
Resistenza ai transitori (L/N)	3 kV
Isolamento galvanico	SELV


1) Carico parziale 0...60 W

2) $\pm 0,5$ V3) V_{AC} / Intervallo di tensione consentito

4) Pieno carico a 230 V/Mezzo carico a 230 V

5) A pieno carico a 230 V

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	180,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	171,0 mm
Larghezza	50,00 mm

Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	50.00 mm
Altezza	34,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	34.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	1 mm ² ¹⁾
Sezione dei cavi, lato uscita	1 mm ² ¹⁾
Spellatura dei cavi in ingresso	10 mm
Spellatura dei cavi in uscita	10 mm
Peso prodotto	700,00 g

1) Flessibile

COLORI E MATERIALI

Materiale dell'involucro	Metalli
Materiale del corpo	Metalli

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-25...+55 °C
t° max su punto di prova Tc	80 °C
Max temp involucro in caso di malfunzion	100 °C
Umidità relativa	5...85 % ¹⁾

1) Senza condensa

Durata

Durata ECG	50000 h ¹⁾
------------	-----------------------

1) A tcase = 70 °C al punto tc / tasso di guasto del 10 %

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Incapsulato	No
-------------	----

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	non dimmerabile
Protezione contro il surriscaldamento	Reversibile automatico
Protezione contro il sovraccarico	Reversibile automatico
Prova funzionamento a vuoto	Sì
Protezione contro i corto circuiti	Reversibile automatico
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	10 m
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	II

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / ENEC 18 / CB / CCC / RCM / EAC / BIS
Norme	Secondo IEC 61347-1 / Secondo IEC 61347-2-13 / Secondo IEC 62384 / Secondo CISPR 15 / Secondo IEC 61000-3-2 / Secondo IEC 61000-3-3 / Secondo IEC 61547
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP67

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40...+85 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	387988_Instruction Sheet_OT 60/220-240/12 P
 Dichiarazioni di conformità	728507_EU Declaration OT
 Dichiarazioni di conformità	EU Declaration of Conformity 3540579

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321790811	Astuccio 1	264 mm x 103 mm x 50 mm	780.00 g	1.36 dm ³
4008321790828	Cartone di spedizione 10	574 mm x 137 mm x 323 mm	7593.00 g	25.40 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.