

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO OT CABLE CLAMP B-STYLE TL

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver accessories

### Aree di applicazione

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations



### Vantaggi del prodotto


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

### Caratteristiche del prodotto

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

## DATI TECNICI

## DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	90,0 mm
Larghezza	92,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	92.0 mm
Altezza	29,5 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	29.5 mm
Peso prodotto	80,00 g

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	5...85 % <sup>1)</sup>

1) Massimo 56 giorni all'anno all'85%

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

## DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40...+85 °C
---------------------------	--------------

## DOWNLOAD

CAD/BIM	Nome del documento
	CAD STEP 3D CC_B-Style-TL
	Dati CAD 3D PDF CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style TL

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899948051	Disimballato 1		80.00 g	
4052899268227	Cartone di spedizione 20	470 mm x 188 mm x 68 mm	1788.00 g	6.01 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.