

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### OT Programmer

OT Programmer | Interfaccia di programmazione USB



#### Caratteristiche del prodotto

- Standard USB interface
- Very fast programming of single OPTOTRONIC devices with the Prog +/- interface
- Programming without applying mains voltage to the driver
- Suitable only for non-DALI OPTOTRONIC devices with the Prog +/- interface

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Tensione nominale	5 V <sup>1)</sup>
Frequenza di rete	0 Hz

1) Fornito con USB

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	120,0 mm
Larghezza	76,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	76.00 mm
Altezza	28,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	28.00 mm
Peso prodotto	200,00 g

## COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

## CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	-

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20

## DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-25...80 °C
---------------------------	-------------

## Apparecchiatura / Accessori

- Programmable via Tuner4TRONIC software

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Dichiarazioni di conformità 643182_EC Conformity OT Programmer

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Dichiarazioni di conformità 642506_OT Programmer EC-Declaration of Conformity

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899209640	Disimballato 1			
4052899209657	Cartone di spedizione 1	210 mm x 133 mm x 89 mm	289.00 g	2.49 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.