

SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC® | – Moduli di dimmerazione



Caratteristiche del prodotto


- DALI trailing-edge phase dimmer
- Dimming of high voltage halogen and incandescent lamps
- Dimming of many common dimmable line voltage LED lamps
- Dimming of electronic transformers
- Standby power consumption: < 0.5 W
- DALI/Touch DIM control signal
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Safety: to EN 61347
- Immunity according to EN 61547
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	315,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Tensione in uscita	220...240 V
Gamma di tensione	220...240 V
Tensione continua (cc)	-
Frequenza di rete	50 Hz

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	153,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	146,0 mm
Larghezza	54,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	54.00 mm
Altezza	36,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	36.00 mm
Peso prodotto	137,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale del corpo	Plastica

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+45 °C
Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	5...85 % ¹⁾

1) Massimo 56 giorni all'anno all'85%

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Incapsulato	No
-------------	----

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	Interruzione di fase
Campo di regolazione	0.1...100 % ¹⁾
Protezione contro il surriscaldamento	Reversibile automatico
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	100 m
Tipo di connessione, controllo	Connessione a vite

1) Dipende dal tipo di lampada (consultare www.osram.com/dim)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40...+85 °C
---------------------------	--------------

Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for all OSRAM HALOTRONIC and ET-PARROT ECGs
- Suitable for all dimmable OSRAM line voltage LED lamps

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
 PDF	Dichiarazioni di conformità CE Declaration of Conformity 2012_20 LMS HTi DALI 315 DIM_20120807
 PDF	EU Data Act Connected Products and Related Software and Services

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321957344	Astuccio 1	213 mm x 49 mm x 49 mm	161.00 g	0.51 dm ³
4008321957351	Cartone di spedizione 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	4368.00 g	22.78 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.