

SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO DALI SWITCH SO

DALI Switch SO | Convertitori di segnali per unità di controllo LMS



Arearie di applicazione

- Industria
- Adatto per utilizzo in abbinamento a tutti gli alimentatori POWERTRONIC®
- Restauro di edifici storici

Vantaggi del prodotto

- Possibilità di assegnare indirizzi tramite DALI

Caratteristiche del prodotto

- Uscita di commutazione con controllo DALI per lampade non dimmerabili, alimentatori QT, OT, PT, HT
- 3 contatti relè indipendenti
- Capacità di carico del contatto di commutazione: 6 A di carico ohmico
- Tensione di alimentazione: 24 V CC
- Contatti a potenziale zero

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	5,00 W
Tensione nominale	24 V
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	96,00 mm
Larghezza	54,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	54.00 mm
Altezza	62,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	62.00 mm
Peso prodotto	155,00 g

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+45 °C
----------------------	------------

ALTURE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di uscite di controllo	3
-------------------------------	---

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI
Massimo carico sul secondario	6 A
Tipo di installazione	Montaggio su guida DIN

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Possibilità di impiego con tutte le unità di controllo DALI
- È necessaria un'alimentazione da 24 V (ad es. PS 30)

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF Dichiarazioni di conformità	334856_Declaration of conformity – DALI SWITCH SO
 PDF EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321533364	Astuccio 1	97 mm x 59 mm x 69 mm	169.53 g	0.39 dm ³
4008321533371	Cartone di spedizione 8	250 mm x 89 mm x 208 mm	1434.24 g	4.63 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.