

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO LS/PD CI KIT

LS/PD CI KIT | Kit di montaggio



Arearie di applicazione

- Offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Corridors
- Stairways

Vantaggi del prodotto


- Simple ceiling recessed mounting

Caratteristiche del prodotto

- Ceiling installation adapter
- Adapter ring and spring holder made of metal

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO



| | |
|-----------------------------------|---------|
| Altezza | 36,0 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 36.0 mm |
| Diametro | 80,0 mm |
| Peso prodotto | 76,00 g |

CARATTERISTICHE

| | |
|-----------------------|---------|
| Tipo di installazione | Incasso |
|-----------------------|---------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------|----|
| Marchi di approvazione | CE |
|------------------------|----|

Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI and LS/PD LI Analog sensors

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4052899920293 | BORSA 1 | 240 mm x 160 mm x 4 mm | 80.00 g | 0.15 dm ³ |
| 4052899920422 | Cartone di spedizione 10 | 190 mm x 164 mm x 184 mm | 902.00 g | 5.73 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.