




SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY PFM -CSW/P2/50

Connectors for LED Strips Performance Class | Connettori per strisce LED Performance Class

Arearie di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni



Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	0...36 V
Corrente nominale	5000 mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	66,00 mm
Lunghezza del cavo	50 mm
Larghezza	10,4 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	10.4 mm
Altezza	4,5 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	4.5 mm
Peso prodotto	4,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+45 °C

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP00
---------------------	------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075272231	BORSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	9.00 g	0.05 dm ³
4058075272248	Cartone di spedizione 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	529.00 g	3.24 dm ³
4058075272255	Cartone di spedizione 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	6057.00 g	41.50 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.