



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY PFM -CSD/P2/P

Connectors for LED Strips Performance Class | Connettori per strisce LED Performance Class



### Arearie di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Tensione nominale	0...36 V
Corrente nominale	5000 mA

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	27,0 mm
Larghezza	15,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	15.0 mm
Altezza	7,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	7.0 mm
Peso prodotto	3,00 g

### COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente
---------------------	-------------

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+45 °C

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP66
---------------------	------

### DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075275485	BORSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	7.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075275492	Cartone di spedizione 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	398.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075275508	Cartone di spedizione 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	4371.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.