



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO LS AY SUP -CSD/P2

Connectors for LED Strips Superior Class | Connettori per strisce LED Superior Class



## Arearie di applicazione

- Illuminazione generale per esterni

## Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Tensione nominale	25 V
Corrente nominale	5000 mA

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	9,2 mm
Larghezza	9,8 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	9.8 mm
Altezza	5,7 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	5.7 mm
Peso prodotto	4,00 g

### COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-35...+75 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-35...+75 °C

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP00
---------------------	------

### DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-5...+55 °C
---------------------------	-------------

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075304444	BORSA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	9.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075304451	Cartone di spedizione 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	498.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075304468	Cartone di spedizione 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	5371.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.