


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY PFM -CSW/P5/50/P

Connectors for RGBW LED Strips | Connettori per strisce LED RGBW



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tensione nominale | 0...36 V |
| Corrente nominale | 5000 mA  |

DIMENSIONI E PESO

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Lunghezza                            | 26,0 mm                     |
| Lunghezza del cavo                   | 50 mm                       |
| Larghezza                            | 19,0 mm                     |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 19.0 mm                     |
| Altezza                              | 7,2 mm                      |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 7.2 mm                      |
| Sezione dei cavi, lato ingresso      | 0.35...0.75 mm <sup>2</sup> |
| Peso prodotto                        | 7,6 g                       |

COLORI E MATERIALI

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Colore del prodotto | Trasparente |
|---------------------|-------------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente               | -20...+55 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -20...+55 °C |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP66 |
|---------------------|------|

DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -35...+85 °C |
|---------------------------|--------------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                             | Nome del documento    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | LED STRIP ACCESSORIES |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075451230   | BORSA<br>2                     | 80 mm x 120 mm x 5 mm                         | 16.20 g    | 0.05 dm <sup>3</sup> |
| 4058075451247   | Cartone di spedizione<br>100   | 250 mm x 100 mm x 250 mm                      | 958.00 g   | 6.25 dm <sup>3</sup> |

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075451254   | Cartone di spedizione<br>1,000 | 520 mm x 520 mm x 270 mm                      | 23642.00 g | 73.01 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.