

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### TubeKIT LED 1200mm 19W 3000K

TubeKIT™ | Apparecchio di illuminazione LED lineare, portatile e appendibile

#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile
- Illuminazione diretta o indiretta (ad es. illuminazione in cornice)
- Cucine, spazi di lavoro



#### Vantaggi del prodotto

- Apparecchio lineare LED multifunzionale e facile da usare
- Tutti gli accessori necessari sono inclusi (viti, tasselli, staffe e ganci)
- Pronta per il collegamento grazie all'interruttore on/off integrato e al cavo con spina euro
- Luminosa, robusta e durevole
- Risparmio energetico fino al 65% rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti T8 e CCG
- Flusso luminoso uniforme

#### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio LED durevole e a risparmio di energia
- Priva di mercurio e conforme a RoHS
- Tecnologia clip-in per l'impiego fisso e gancio per l'utilizzo mobile
- Durata: fino a 30.000 ore
- Non dimmerabile
- Corpo in policarbonato
- Illuminazione uniforme



- Temperature di colore: 3000 K o 4000 K
- Indice di resa cromatica  $R_a$ :  $\geq 80$

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Potenza nominale             | 19,00 W     |
| Tensione nominale            | 220...240 V |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz  |
| Corrente nominale            | 82 mA       |
| Fattore di potenza $\lambda$ | $\geq 0,90$ |
| Classe di sicurezza          | II          |

Dati fotometrici

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                                          | 1900 lm      |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 2200 lm      |
| Efficienza luminosa                                      | 100 lm/W     |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | > 80         |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 150 °        |

DIMENSIONI E PESO

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Lunghezza          | 1200,00 mm |
| Larghezza          | 35,00 mm   |
| Altezza            | 36,50 mm   |
| Peso prodotto      | 253,00 g   |
| Lunghezza del cavo | 1800 mm    |



TUBEKITLED 1.2 G5

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo                      | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -                  |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente         | -20...+45 °C       |
| Tipo di collegamento         | Pres a tipo C (EU) |
| Grado di protezione          | IP20               |
| Dimmerabile                  | No                 |
| Montaggio tipo               | Surface            |
| Ambiente applicativo         | IndoorIndoor       |
| Con sorgente luminosa        | Sì                 |
| Replaceable light source     | No                 |
| Definizione del portalampada | G5                 |

## Durata

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Durata L90/B10 @ 25 °C                | -     |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Norme                              | CE / EAC |
| Temperatura di superficie limitata | No       |

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                                                                           | Nome del documento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | TUBEKIT LED        |

| Documenti e certificati                                                          |                             | Nome del documento         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|  | Informazioni legali         | Safety insert G11220442    |
|  | Dichiarazioni di conformità | CE Declaration TubeKit LED |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854538704   | Astuccio<br>1                  | 37 mm x 58 mm x 1,458 mm                      | 427.00 g   | 3.13 dm³  |
| 4099854538711   | Cartone di spedizione<br>8     | 1,472 mm x 134 mm x 175 mm                    | 3885.00 g  | 34.52 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.