



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Cabinet LED Slim Sensor 300mm

Cabinet LED Slim | Apparecchi sottopensili lineari a bassissima tensione

Arearie di applicazione

- Illuminazione di scaffali e sottopensili



Vantaggi del prodotto

- Apparecchio a bassa tensione con alimentatore esterno
- Profilo estremamente sottile
- Emissione luminosa omogenea
- Montaggio facile e veloce su quasi tutte le superfici (nastro adesivo o viti)

Caratteristiche del prodotto

- Flusso luminoso fino a 470 lm
- Accensione e spegnimento con movimenti a 5 cm di distanza dal sensore di movimento a infrarossi
- Regolazione dell'intensità luminosa coprendo il sensore di movimento a infrarossi a 5 cm di distanza per almeno un secondo
- Materiale: alluminio
- Colore del prodotto: bianco
- Disponibile in due lunghezze: 30 cm e 50 cm
- Disponibile in confezione singola o kit doppio

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Potenza nominale | 6,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Corrente nominale | 60,000 mA |
| Fattore di potenza λ | > 0,5 |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | External LED driver |

Dati fotometrici

| | |
|--|---------------|
| Flusso luminoso | 250 lm |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 480 lm |
| Efficienza luminosa | 42 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥ 80 |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤ 6 sdcm |
| Gruppo di sicurezza fotobiologico EN62778 | RG1 |
| Aampiezza fascio luminoso | 110 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Lunghezza | 300,00 mm |
| Larghezza | 37,60 mm |
| Altezza | 8,00 mm |
| Peso prodotto | 200,00 g |



Cabinet LED Slim 30cm

MATERIALE & COLORI

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore della struttura | Bianco |
| Materiale del corpo | L POLICARBONATO (PC) ACRILONITRILE |
| Materiale della copertura | Polycarbonate (PC) |

| | |
|--|--------|
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | - |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|--|-------------------|
| Tipo di collegamento | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03 |
| Dimmerabile | Sì |
| Montaggio tipo | Surface |
| Posizione di montaggio | Sottoscocca |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |

Durata

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
|------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

| | |
|--|------------------------|
| Tipo di sensore | Movimento |
| Tecnologia di sensore | Infrarossi/Fotocellula |
| Area di rilevamento del sens.movimento | 5 cm |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Norme | CE / EAC |
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

Apparecchiatura / Accessori

- Adattatore esterno incluso (lunghezza del cavo: 1.5 m)

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|----------------------------|
|  PDF Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | CABINET LED SLIM |
|  PDF Dichiarazioni di conformità | CE Declaration Cabinet LED |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854395666 | Astuccio 1 | 44 mm x 77 mm x 422 mm | 290.00 g | 1.43 dm ³ |
| 4099854395673 | Cartone di spedizione 8 | 440 mm x 195 mm x 180 mm | 2644.00 g | 15.44 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.