

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

ENDURA Classic Lantern Cylinder E27 Wood

ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER | Apparecchio a parete, di forma cilindrica con diffusore in vetro



Arearie di applicazione

- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

Vantaggi del prodotto

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Diffusore in vetro smerigliato
- Corpo in alluminio pressofuso
- Tipo di protezione: IP43



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Classe di sicurezza | I |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

| | |
|---------------------------|---|
| Aampiezza fascio luminoso | - |
|---------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Diametro | 118,0 mm |
| Lunghezza | 210,00 mm |
| Larghezza | 118,00 mm |
| Altezza | 212,00 mm |
| Peso prodotto | 1200,00 g |



ENDURA CLASSIC LANTERN CYL
E27

MATERIALE & COLORI

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Colore del prodotto | Legno |
| Colore della struttura | Legno |
| Materiale del corpo | Aluminum |
| Materiale della copertura | Vetro |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+40 °C |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento | Terminale con vite |
| Grado di protezione | IP43 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Ambiente applicativo | Outdoor |
| Con sorgente luminosa | No |
| Replaceable light source | No |
| Definizione del portalampada | E27 |

Durata

Durata L90/B10 @ 25 °C

-

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Norme | CE / UKCA / EAC |
| Temperatura di superficie limitata | No |

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 60 W |
| Numero di illuminanti inclusi | 1 |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|--------------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ENDURA CLASSIC LANTERN CYL E27 |
|  Informazioni legali | Safety insert G11219578 |

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|----------------------------|
|  Dichiarazioni di conformità | ENDURA CLASSIC LANTERN CYL |
|  Dichiarazioni di conformità UKCA | Fixed LUM without EMC |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854452123 | Astuccio 1 | 242 mm x 152 mm x 243 mm | 1375.00 g | 8.94 dm ³ |
| 4099854452130 | Cartone di spedizione 4 | 506 mm x 324 mm x 273 mm | 6250.00 g | 44.76 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.