

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA Classic Tradition Up Sensor E27

### Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Lanterna dal design classico con corpo in alluminio

#### Aree di applicazione



- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

#### Vantaggi del prodotto

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Installazione facile e veloce

#### Caratteristiche del prodotto

- Corpo in alluminio pressofuso
- Diffusore in policarbonato chiaro
- Disponibile con e senza sensore di movimento
- Disponibili come apparecchi a parete o paletti
- Adatto ad applicazioni intelligenti grazie alla compatibilità con le lampade SMART+




**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	230,00 mm
Larghezza	170,00 mm
Altezza	280,00 mm
Peso prodotto	600,00 g



**ENDURA CLASSIC TRAD UPSSENS**  
ALU E27 GD

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Nero/Oro
Colore della struttura	Nero/Oro
Materiale del corpo	Aluminum
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+85 °C
Tipo di collegamento	Terminale con vite
Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor

Larghezza per il montaggio	-
Profondità di incasso	-
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E27

Durata	
Durata L90/B10 @ 25 °C	-

SENSORE	
Tipo di sensore	Movimento / Luce
Tecnologia di sensore	Raggi infrarossi passivi (PIR)
Angolazione del rilevamento del sensore	80 °

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE	
Norme	CE / UKCA / EAC
Temperatura di superficie limitata	No

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 60 W
Numero di illuminanti inclusi	1

Apparecchiatura / Accessori	
– Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi – Nessuna sorgente luminosa inclusa	

Consigli per la sicurezza	
– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato. – Attenzione, rischio di scosse elettriche. – Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.	

DOWNLOAD	
 Documenti e certificati	Nome del documento
Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA CLASSIC TRADITIONAL W

Documenti e certificati	Nome del documento
 Informazioni legali	Safety insert G11219578
 Dichiarazioni di conformità	ENDURA CLASSIC

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854452437	Astuccio 1	181 mm x 239 mm x 292 mm	1120.00 g	12.63 dm <sup>3</sup>
4099854452444	Cartone di spedizione 4	493 mm x 377 mm x 312 mm	4480.00 g	57.99 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.