

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Classic Spot Square Wall

Endura Classic Spot Square | Outdoor Endura Classic spot square socket GX53



### Toepassingsgebieden

- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Gevels van gebouwen

### Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit bij de keuze van de lichtbron dankzij GX53 fitting
- Eenvoudige en snelle installatie
- Materialen van hoge kwaliteit

### Productkenmerken

- Behuizing van aluminium gietwerk
- Verstelbare armatuurkop



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz  |
| Veiligheidsklasse | I           |

## Fotometrische gegevens

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Flikkerwaarde Pst LM         | - |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | - |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 100,00 mm |
| Breedte         | 170,00 mm |
| Hoogte          | 90,00 mm  |
| Product gewicht | 420,00 g  |



ENDURA CLASSIC SPOT SQUARE  
WALL GX53

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Kleur van het product                 | Zwart                       |
| Kleur behuizing                       | Zwart                       |
| Body materiaal                        | Aluminum Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C                      |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg                      |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C                 |
| Type aansluiting            | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming            | IP44                         |
| Dimbaar                     | Nee                          |
| Montagetype                 | Surface                      |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Toepassingsomgeving         | Buiten |
| Instelbaar                  | Ja     |
| Met lichtbron               | Nee    |
| Vervangbare lichtbron       | Nee    |
| Omschrijving van de fitting | GX53   |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |
| Balschot veilig                     | Nee       |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 1 |
|--------------------------------|---|

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

## Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | ENDURA CLASSIC SPOT SQUARE WALL |
|  | Juridische informatie                       | Legal insert I-Outdoor          |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | ENDURA CLASSIC SPOT SQUARE      |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | Fixed LUM without EMC           |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075763845 | Vouwdoos<br>1                             | 112 mm x 172 mm x 97 mm                | 481.00 g     | 1.87 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763852 | Verzenddoos<br>6                          | 308 mm x 190 mm x 252 mm               | 3220.00 g    | 14.75 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.