


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Vochtbestendig armatuur voor T8 LED lampen met gereedschapsloze connector



### Toepassingsgebieden

- Parkeerplaatsen, magazijnen, productieruimtes
- Autoparkeerplaatsen en onderdoorgangen
- Garages

PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van buisvormige AC LED lampen
- Gereedschapsloze installatie
- Robuuste behuizing
- Duurzame oplossing dankzij verwisselbare lichtbronnen
- 5 jaar garantie

### Productkenmerken

- Armatuurbehuizing, leverbaar voor 1 of 2 T8 LED buizen
- Geschikt voor LED TUBE T8 EM en LED TUBE T8 CONNECTED
- IP-klasse: IP65
- Geïntegreerde elektrische zekering




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz  |
| Veiligheidsklasse | II          |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 1280,00 mm |
| Breedte         | 95,00 mm   |
| Hoogte          | 70,00 mm   |
| Product gewicht | 899,00 g   |



DP HOUSING 1200 P 2XLAMP  
IP65

MATERIALEN & KLEUREN

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Kleur van het product                    | Grijs              |
| Kleur behuizing                          | Grijs              |
| RAL nummer [PIM]                         | RAL 7040           |
| Body materiaal                           | Polycarbonate (PC) |
| Materiaal afdekking                      | Polycarbonate (PC) |
| Materiaal van lichtuitstralend oppervlak | Polycarbonaat (pc) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12    | 850 °C             |
| Kwikgehalte                              | 0.0 mg             |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -30...+40 °C |
|-----------------------------|--------------|

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C                        |
| Type aansluiting                         | Schroefloze klem, 3-polig (N, E, L) |
| Type bescherming                         | IP65                                |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK08                                |
| Dimbaar                                  | Nee                                 |
| Montagetype                              | Surface                             |
| Montagelocatie                           | Plafond                             |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor                              |
| Met lichtbron                            | Nee                                 |
| Vervangbare lichtbron                    | Nee                                 |
| Omschrijving van de fitting              | G13                                 |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Normen                              | CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee                             |
| Balschot veilig                     | Nee                             |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product opmerking | Bij gebruik in zeer koude toepassingen, zoals in koelhuizen, kan een speciaal membraan nodig zijn om de levensduur te garanderen. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## OPTIONELE ACCESSOIRES

| Product afbeelding                                                                 | Naam product                        | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  | DP HOUSING 1200 2xLAMP TH-KIT 5x2.5 | 4058075695115 |

## Technische uitrusting

- Alle benodigde accessoires inbegrepen
- Doorvoerkabel-kabelset beschikbaar

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                                                                     | Naam document |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | DP HOUSING    |

| Documenten en certificaten                                                          |                                | Naam document                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | Juridische informatie          | LI DP HOUSING                                     |
|    | Juridische informatie          | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                |
|    | Conformiteitsverklaringen      | DP HOUSING                                        |
|    | Conformiteitsverklaringen UKCA | DP HOUSING                                        |
| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                             |                                | Naam document                                     |
|    | IES-bestand (IES)              | DP HOUSING 1200 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W |
|    | LDT-bestand (Eulumdat)         | DP HOUSING 1200 P 2xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W |
|    | ULD-bestand (DIALux)           | DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65                     |
| CAD/BIM-bestanden                                                                   |                                | Naam document                                     |
|  | BIM Revit 3D                   | Damp Proof Housing G3                             |
|  | CAD STEP 3D                    | DP HOUSING G3 2 1200                              |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854118111 | Vouwdooos<br>1                            | 98 mm x 1,272 mm x 75 mm               | 1059.00 g    | 9.35 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854118128 | Verzenddooos<br>9                         | 1,287 mm x 306 mm x 237 mm             | 10231.00 g   | 93.34 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.