

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LN INV INFILL 1500 BK

LINEAR INDIVILED INFILL | Mechanische en elektrische connector voor lichtlijninstallatie van armaturen, in 600 mm, 1200 mm of 1500 mm



Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle aansluiting van armaturen voor lichtlijninstallaties
- Zeer solide connector voor langdurig gebruik

Productkenmerken


- Mechanische en elektrische connector (profiel, 5 x 2,5 mm² interne bedrading en aansluitstekker, male/female AC-plug)
- Connector gemaakt van aluminium, wit gepoedercoat
- Verkrijgbaar in zwart en wit



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1600 mm
Breedte	125 mm
Hoogte	43 mm
Product gewicht	3100,00 g



LN INV INFILL 1500 WT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
RAL nummer [PIM]	RAL 9005
Body materiaal	Aluminium

TOEPASSING & MONTAGE

Vervangbare lichtbron	Nee
-----------------------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LN INV accessoires
	Juridische informatie	Safety Insert G11218828
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	LN INV Accessories
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854297021	Vouwdoos 1	177 mm x 1,657 mm x 102 mm	3591.00 g	29.92 dm ³
4099854297038	Verzenddoos 2	1,677 mm x 197 mm x 224 mm	8242.00 g	74.00 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.