


PRODUCTINFORMATIEBLAD

DR DS-P- 32/220-240/750 PL FLEX 625

PANEL FLEX DRIVER | Constante stroom



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor PANEL FLEX 30W / 32W

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit door instelbare uitgangsströmen met een schakelaar op de driver
- Geringe flikkering zorgt voor een hoge lichtkwaliteit en goed visueel comfort
- Hoog lichtrendement en hoge betrouwbaarheid
- 7 jaar garantie

Productkenmerken

- Verkrijgbaar in 30W, 32W
- Beschermingsklasse: II
- IP-klasse: IP20
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Bedrijfsfrequentie: 0/50/60 Hz
- Geschikt voor centrale noodverlichtingsinstallaties vlg. volgens EN 60598-2-22


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	32,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	700 mA
Inschakelstroom	11.1 A
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	II
Dimmer interface	Niet dimbaar

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	125,00 mm
Breedte	60,00 mm
Hoogte	30,00 mm
Product gewicht	105,00 g



DR DS-P PL FLEX

MATERIALEN & KLEUREN

Body materiaal	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Nominale uitgangsstroom	750 mA
Levensduur E-VSA	100000 h

NOODVERLICHTING

Type noodverlichting (EL)	EL-gecertificeerde driver (0Hz/DC-werking) voor centrale batterijwerking inbegrepen
---------------------------	---

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
--------	--

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DR DS-P PL FLEX
	Juridische informatie	DR DS-SENS- SF FL
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	Driver PL FLEX

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075843691	Vouwdoos 1	82 mm x 34 mm x 182 mm	154.00 g	0.51 dm ³
4058075843837	Verzenddoos 20	427 mm x 157 mm x 217 mm	3438.00 g	14.55 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.