

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6

INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION | DALI-2-invoerapparaat, infrarood-aanwezigheidsmelder met bewegingsdetectie van 6 m



Toepassingsgebieden

- Eenpersoonskamers
- Vergader-, opslag- en pauzeruimtes
- Sanitaire ruimten

Productvoordelen

- Snelle en eenvoudige installatie met behulp van veerklemmen
- Doorvoerbedrading via voorgeconfectioneerde kabel met WAGO-connector
- Geïntegreerde DALI-busvoeding (geen netaansluiting nodig)
- Op een DALI-lijn kunnen meerdere sensoren worden aangesloten
- Kan worden geïntegreerd in verlichtings- en gebouwbeheersystemen die DALI-2-sensoren ondersteunen
- Compatibel met het LEDVANCE VIVARES DALI lichtmanagementsysteem

Productkenmerken

- DALI-2 gecertificeerde licht- en aanwezigheidssensor voor plafondmontage
- Aanwezigheidsdetectie via passief IR-element
- Detectiehoogte tot 3,7 m
- Functieweergave met LED
- Detectiegebied tot 6 m

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,20 W
Nominale spanning	16 V
Type stroom	DC
Netfrequentie	0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	83,00 mm
Breedte	83,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	83.00 mm
Hoogte	32,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	32.00 mm
Diameter	83 mm
Draaddiameter aan ingang	0.2...1.3 mm ²
Striplengte primair	7...9 mm
Product gewicht	80,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+40 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	0...+40 °C

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	DALI-2
Maximale inbouwhoogte	3.7 m
Detectie zone	6 m
Max. aanwezigheidsdetectiegebied	6 m
Detectie hoek	360 °
Type montage	Verzonken

Bereik van de lichtsensor	5...550 lx
---------------------------	------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / UKCA / EAC
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

DOWNLOADS



Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI
	Juridische informatie	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI
	Conformiteitsverklaringen UKCA	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075837621	Vouwdoos 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	100.00 g	0.39 dm ³
4058075837638	Verzenddoos 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	2274.00 g	10.58 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor actuele informatie zie www.ledvance.com/light-management-systems

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.