

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT

FLOODLIGHT SENSOR 10 | Schijnwerper met flexibele bewegings- en daglichtsensor, tot 1200 lm



### Toepassingsgebieden

- Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen
- Buitengebruik (IP65)
- D-bord volgens EN 60598-2-24 voor een brandgevaarlijke commerciële omgeving, bijv. door ophoping van stof
- Publieke zones
- Gevels van gebouwen
- Bouwplaatsen
- Parking
- Tuinen en balkons

### Productvoordelen

- Vraaggeoptimaliseerde verlichting dankzij flexibele en programmeerbare sensor
- Eenvoudige aanpassing van sensorbereik, daglichtdetectie, houdtijd en dimfunctie
- Altijd-aan schakeling, geactiveerd door een speciale netschakeling
- Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming
- Zeer veelzijdig door selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) op de behuizing
- Robuuste kabelwartel met geïntegreerde waterstopfunctie
- Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor
- Helder, robuust en duurzaam
- Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers
- Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°

### Productkenmerken

- Flexibele bewegings- en daglichtsensor
- Sensor met 350° draaien en 200° kantelen
- Hoge lichtopbrengst: tot 145 lm/W
- IP-klasse: IP65
- Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> enkele draden
- Reflectorbaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°
- Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik
- Geïntegreerde spanningsdriver, geschikt voor 220 - 240V AC

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nominale vermogen                                           | 8 W / 6 W             |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V           |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz            |
| Nominale stroom                                             | 40/30 mA              |
| Inschakelstroom                                             | 8,9 A                 |
| Inschakelstroomtijd $T_{h50}$                               | 52.2 $\mu$ s          |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 84                    |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 67                    |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 107                   |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | > 0,90                |
| Totale harmonische vervorming                               | < 20 %                |
| Veiligheidsklasse                                           | I                     |
| Piek bestendigheid                                          | 4 kV                  |
| Stootstroomvastheid (L/N - aarde)                           | 6 kV                  |
| Bedrijfsmodus                                               | Integrated LED driver |

## Fotometrische gegevens

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstroom                              | 1200 lm / 850 lm   |
| Lichtstroom efficiëntie                  | 145 lm/W           |
| Kleurtemperatuur                         | 4000 K             |
| Lichtkleur                               | Koel wit           |
| Kleurweergave-index Ra                   | 80                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven      | 5 sdc <sub>m</sub> |
| Stroboscoopeffect waarde SVM             | ≤0.9               |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1                |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG1                |
| Stralingshoek                            | 100 ° x 100 °      |



FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT



FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 136,00 mm |
| Breedte         | 57,00 mm  |
| Hoogte          | 170,00 mm |
| Product gewicht | 478,00 g  |
| Kabellengte     | 1000 mm   |



FL 10 SN SY100

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleur behuizing       | Wit |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| RAL nummer [PIM]                         | RAL 9003 |
| Body materiaal                           | Aluminum |
| Materiaal afdekking                      | Glas     |
| Materiaal van lichtuitstralend oppervlak | Glas     |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12    | 650 °C   |
| Kwikgehalte                              | 0.0 mg   |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuur bereik               | -30...+50 °C   |
| Opslagtemperatuur                         | -40...+70 °C   |
| Type aansluiting                          | Kabel, 3-polig |
| Type bescherming                          | IP65           |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]  | IK05           |
| Corrosieweerstandsklasse volgens EN 12944 | C4             |
| Dimbaar                                   | Nee            |
| Montagetype                               | Surface        |
| Montagelocatie                            | Muur / Plafond |
| Toepassingsomgeving                       | Buiten         |
| Instelbaar                                | Ja             |
| Met lichtbron                             | Ja             |
| Vervangbare lichtbron                     | Nee            |

## Levensduur

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C           | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Levensduur L80/B10 @ 25 °C           | 75000 h <sup>1)</sup>  |
| Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C | 70000 h                |
| Levensduur L90/B10 @ 25 °C           | 35000 h                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## VOORSCHAKELAPPARATUUR

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Uitgangsstroom:              | 65 mA  |
| E-VSA - Uitgangsrimpelstroom | < 20 % |

## SENSOR

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Type sensor                        | Beweging / Licht        |
| Sensortechnologie                  | Passief infrarood (PIR) |
| Detectiehoek sensor                | 40 °...160 °            |
| Sensorgestuurde schakeltijd        | 10 s...12 min           |
| Detectiebereik van bewegingssensor | 2...12 m                |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Detectiedrempel van daglichtsensor | 10...2000 lx |
| IP-waarde sensor                   | IP65         |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Normen                              | CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Ja                                |
| Balschot veilig                     | Nee                               |
| EPD                                 | LEDV-00031-V01.01-EN              |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Toegevoegde functie | MULTI SELECT |
|---------------------|--------------|

## Veiligheidsadvies

– Max. windbelasting oppervlak 0,014 m<sup>2</sup>

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                                                                     | Naam document                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | G11193708_UI_Floodlight_Sensor                   |
|  Juridische informatie                       | Insert_LSI_Floodlight_Sensor_Photocell_G11195969 |
|  Juridische informatie                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG               |
|  Juridische informatie                       | Safety Insert G11205496                          |
|  Juridische informatie                       | Legal Insert G11257402                           |
|  Conformiteitsverklaringen                   | FLOODLIGHT GEN4                                  |
|  Conformiteitsverklaringen UKCA              | FLOODLIGHT GEN4                                  |

| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                                                   | Naam document                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  IES-bestand (IES)      | FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT |
|  LDT-bestand (Eulumdat) | FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT |
|  ULD-bestand (DIALux)   | FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100WT  |

| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                           |                                  | Naam document                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|  | ROLF-bestand (RELUX)             | FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100WT  |
|  | UGR-bestand (UGR-tabel)          | FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT |
|   | Lichtverdelingscurve type kegel  | FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT |
|   | Lichtverdelingscurve type polair | FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT |
| CAD/BIM-bestanden                                                                 |                                  | Naam document                       |
|  | BIM Revit 3D                     | Floodlight Sensor G4                |
|  | CAD STEP 3D                      | FL G4 SEN 8W                        |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume    |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 4099854306785 | Vouwdoos<br>1                             | 69 mm x 141 mm x 180 mm                | 542.00 g     | 1.75 dm³  |
| 4099854306792 | Verzenddoos<br>12                         | 438 mm x 292 mm x 205 mm               | 7067.00 g    | 26.22 dm³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

| Medium dimmable                                                                     |        |      |       | No dimmable |      |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------------|------|-------|-----|
| LINK                                                                                | SENSOR | TIME | LIGHT | LINK        | TIME | LIGHT |     |
|  | 0      | 0    | 0     | 0           | 0    | 0     | 0%  |
|                                                                                     | 0      | 0    | 0     | 0           | 0    | 0     | 25% |
|                                                                                     | 0      | 0    | 0     | 0           | 0    | 0     | 45% |
|                                                                                     | 0      | 0    | 0     | 0           | 0    | 0     | 45% |
|  | 0      | 0    | 0     | 0           | 0    | 0     | 0%  |
|                                                                                     | 0      | 0    | 0     | 0           | 0    | 0     | 25% |
|                                                                                     | 0      | 0    | 0     | 0           | 0    | 0     | 45% |
|                                                                                     | 0      | 0    | 0     | 0           | 0    | 0     | 45% |

| Productcode                       | Medium dimmable | No dimmable    |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100  | 6 W / 1000 lm   | 8 W / 1000 lm  |
| FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100  | 6 W / 1000 lm   | 8 W / 1000 lm  |
| FL 10 SN P 17W 2K2LM 840 PS SY100 | 11 W / 1000 lm  | 13 W / 2000 lm |
| FL 10 SN P 17W 2K2LM 840 PS SY100 | 11 W / 1000 lm  | 13 W / 2000 lm |
| FL 10 SN P 41W 2K2LM 840 PS SY100 | 27 W / 2000 lm  | 41 W / 4000 lm |
| FL 10 SN P 41W 2K2LM 840 PS SY100 | 27 W / 2000 lm  | 41 W / 4000 lm |



Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.