

PRODUCTINFORMATIEBLAD

BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 WT

BULKHEAD ROUND | Robuust wand- en plafondarmatuur met IP65- en IK10-bescherming



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Gangen, trappen, ontvangsthallen
- Doorgangen, onderdoorgangen
- Publieke zones

Productvoordelen

- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Color / Multi Lumen) op de driver
- Flexibele montagepatronen voor gemakkelijke installatie
- Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie
- Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij de hoge IK-waarde
- Geschikt voor gebruik in noodverlichtingssystemen (DC geschikt)
- Apart decorelement verkrijgbaar voor een esthetisch en functioneel productontwerp

Productkenmerken

- UV-gestabiliseerde polycarbonaat (PC) behuizing, PC-diffuser
- Hoge lichtopbrengst: > 120 lm/W voor 3000K en 4000K
- Slagvastheid: IK10
- IP-klasse: IP65
- Steekklemmen voor gereedschapvrije aansluiting
- Doorvoerbedrading mogelijk



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	9,5 W / 8 W / 6,5 W / 5,5 W ¹⁾
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	42...37...30...25 mA
Inschakelstroom	3.44 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	3.284 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	248
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	155
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	248
Arbeidsfactor λ	> 0,80
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

¹⁾ Zie de afbeelding van de lumen/vermogen tabel voor mogelijke opties


Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1220 lm / 1070 lm / 860 lm / 710 lm ¹⁾
Lichtstroom efficiëntie	128 lm/W / 132 lm/W / 129 lm/W ¹⁾
Kleurtemperatuur	3000 K / 4000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	5 sdcn
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	120 °


¹⁾ Zie de afbeelding van de lumen/vermogen tabel voor mogelijke opties




BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm




BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm




BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm



BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm



BLKH RD 250 P 9.5W 830 CPS WT
with Eyelid




BLKH RD 250 P 9.5W 840 CPS WT
with Eyelid

Adjustable attributes

upper attributes	Array / Array / Array / Array / Array / Array / Array / Array
------------------	---

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	262,00 mm
Hoogte	73,00 mm
Product gewicht	680,00 g



BLKH RD/SEN/EM 250 P 10W CPS

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK10
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	55000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	65000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	350...300...250...200 mA
E-VSA - Uitgangsrimpelstroom	< 5 %

NOODVERLICHTING

Type noodverlichting (EL)	EL-gecertificeerde driver (0Hz/DC-werking) voor centrale batterijwerking inbegrepen
Type noodbedieningstest	Geen
Wattage in noodbedrijf	9.5 W
Lichtstroom in noodwerking	1220 lm

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / EL / EPD
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
EPD	LEDV-00029-V01.01-EN
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	EVERLOOP / MULTI SELECT
---------------------	-------------------------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	BLKH RD Eyelid 300 BK	4099854286797
	BLKH RD Eyelid 300 WT	4099854286810
	BLKH RD Eyelid 250 WT	4099854286773
	BLKH RD Eyelid 250 BK	4099854286759
	LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH	4099854311918

Product afbeelding	Naam product	EAN
	DR DS-P- 10/220-240/350 BLKH	4099854286834

Upgrade- en vervangingscomponenten

Components Light Source

Product afbeelding	Naam product	EAN
	LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH	4099854311918

Components Driver

Product afbeelding	Naam product	EAN
	DR DS-P- 10/220-240/350 BLKH	4099854286834

Technische uitrusting

- Extra afdekkingen in verschillende uitvoeringen beschikbaar
- Inclusief schroeven en pluggen
- Anti-diefstal schroef inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	BLKH RD GEN2
 Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Light Source Insert G11233325
	Juridische informatie	Legal Insert G11234785
	Juridische informatie	Safety Insert G11234787
	Conformiteitsverklaringen	BLKH RD/LISOEV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	BLKH RD/LISOEV
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm
	IES-bestand (IES)	BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm
	IES-bestand (IES)	BLKH RD 250 P 9.5W 830 CPS WT with Eyelid
	IES-bestand (IES)	BLKH RD 250 P 9.5W 840 CPS WT with Eyelid
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	BLKH 250 P 5.5W 830 680lm
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	BLKH 250 P 5.5W 840 710lm
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	BLKH 250 P 6.5W 830 820lm
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	BLKH 250 P 6.5W 840 860lm
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	BLKH 250 P 8W 830 1020lm
	IES-bestanden (IES, aanvullend)	BLKH 250 P 8W 840 1070lm
	LDT-bestand (Eulumdat)	BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm
	LDT-bestand (Eulumdat)	BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	LDT-bestand (Eulumdat)	BLKH RD 250 P 9.5W 830 CPS WT with Eyelid
	LDT-bestand (Eulumdat)	BLKH RD 250 P 9.5W 840 CPS WT with Eyelid
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	BLKH 250 P 5.5W 830 680lm
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	BLKH 250 P 5.5W 840 710lm
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	BLKH 250 P 6.5W 830 820lm
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	BLKH 250 P 6.5W 840 860lm
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	BLKH 250 P 8W 830 1020lm
	LDT-bestanden (Eulumdat, extra)	BLKH 250 P 8W 840 1070lm
	ULD-bestand (DIALux)	BLKH RD 250 P 9.5W CPS WT
	ROLF-bestand (RELUX)	BLKH RD 250 P 9.5W CPS WT
	UGR-bestand (UGR-tabel)	BLKH 250 P 10W 830 1200lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	BLKH 250 P 10W 840 1200lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	BLKH 250 P 5.5W 830 680lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	BLKH 250 P 5.5W 840 710lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	BLKH 250 P 6.5W 830 820lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	BLKH 250 P 6.5W 840 860lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	BLKH 250 P 8W 830 1020lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	BLKH 250 P 8W 840 1070lm

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	UGR-bestand (UGR-tabel)	BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm
	UGR-bestand (UGR-tabel)	BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm
	Lichtverdelingscurve type kegel	BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm
	Lichtverdelingscurve type kegel	BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm
	Lichtverdelingscurve type polair	BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm
	Lichtverdelingscurve type polair	BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm
	Lichtverdelingscurve type polair	BLKH RD 250 P 9.5W 830 CPS WT with Eyelid
	Lichtverdelingscurve type polair	BLKH RD 250 P 9.5W 840 CPS WT with Eyelid
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Bulkhead Round
	CAD STEP 3D	BLKH G2 250

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854286100	Vouwdoos 1	77 mm x 266 mm x 266 mm	783.00 g	5.45 dm ³
4099854286117	Verzenddoos 8	545 mm x 280 mm x 335 mm	6814.00 g	51.12 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

				B10	B16	C10	C16
BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 BK				155	248	155	248
BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 WT							
BLKH RD 300 P 11W ML 83040 BK				63	79	63	101
BLKH RD 300 P 11W ML 83040 WT							
BLKH RD 300 P 11W ML 83040 BK				140	224	140	224
BLKH RD 300 P 11W ML 83040 WT							
BLKH RD 300 P 11W ML 83040 BK				63	79	63	101
BLKH RD 300 P 11W ML 83040 WT							

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.