

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY P CSD P5 P

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP67 GEN 2 | Connectors voor RGBW LED Strips



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen (IP67)

---

### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Nominale spanning | 24 V    |
| Nominale stroom   | 4440 mA |

AFMETINGEN & GEWICHT



|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Lengte                          | 24,80 mm |
| Breedte                         | 18,6 mm  |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 18.6 mm  |
| Hoogte                          | 7,6 mm   |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 7.6 mm   |
| Draaddiameter aan ingang        | 0,5 mm²  |
| Draaddiameter aan uitgang       | 0,5 mm²  |
| Product gewicht                 | 1,8 g    |

KLEUREN & MATERIALEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Transparant        |
| Body materiaal        | Polycarbonaat (pc) |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik           | -20...+55 °C |
| Temperatuursbereik op punt Tc         | -20...+55 °C |
| Toegestane relatieve luchtvochtigheid | 0...93 %     |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf december 2024 |
|-------------------|---------------------------------|

CERTIFICATEN & NORMEN

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Keurmerken       | CE / UKCA / EAC |
| Normen           | CE / UKCA       |
| Type bescherming | IP67            |

LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
|-------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                        |                                | Naam document                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | Juridische informatie          | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Conformiteitsverklaringen      | CE declaration - LS module         |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA | UKCA declaration - LS module       |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4099854359156 | BAG<br>2                                  | 120 mm x 175 mm x 6 mm                 | 6.60 g       | 0.13 dm <sup>3</sup> |
| 4099854359163 | Verzenddoos<br>50                         | 220 mm x 200 mm x 150 mm               | 495.00 g     | 6.60 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.