

PRODUCTINFORMATIEBLAD

OFFICE LINEAR SF V 34W WT PS 1124

OFFICE LINEAR SURFACE RAIL | Opbouwrails voor Office Linear



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen
- Algemene binnerverlichting
- Enkelvoudige en doorlopende lijnconfiguratie
- Opbouwapplicaties

Productvoordelen

- Makkelijke installatie
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Modern design
- Lifetime: up to 100,000 h
- Verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en grijs

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	40,00 W
Nominale spanning	200...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	400,000 mA
Inschakelstroomtijd T_{h50}	236 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	25
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	27
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	42
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.4

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1128,00 mm
Breedte	45,00 mm
Hoogte	73,00 mm
Product gewicht	1050,00 g



OFFICE LINEAR SF V 34W
PS1124/DALI

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Type aansluiting	Terminal
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / ENEC / EAC
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	OFFICE LINEAR SURFACE
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	OFFICE LINEAR SF
	Juridische informatie	OFFICE LINEAR SF_RS
	Juridische informatie	OFFICE LINEAR SF_RS
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certificaten	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854251559	Vouwdoos 1	1,164 mm x 69 mm x 84 mm	1262.00 g	6.75 dm ³
4099854251566	Verzenddoos 6	1,185 mm x 227 mm x 199 mm	8424.00 g	53.53 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.