

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3h MT

BULKHEAD COMBO ROUND EMERGENCY KIT | Plug & Upgrade noodverlichtingskit voor BULKHEAD COMBO armatuur



### Toepassingsgebieden

- Geschikt voor BULKHEAD COMBO ROUND
- Gebouwen die tot 3 uur noodverlichting nodig hebben

### Productvoordelen

- Plug & Upgrade-concept om aan/uit versie uit te breiden naar een armatuur met noodverlichting
- Eenvoudig onderhoud dankzij handmatige zelftestfunctie voor noodverlichting
- Werking van de geïntegreerde noodverlichtingsfunctie met een LiFePO4 accu met een lange levensduur en een ontladingstijd van 3 uur
- Eenvoudige vervanging van de accu mogelijk
- Modulair uitbreidbare EM kit vermindert de complexiteit van voorraadbeheer

### Productkenmerken

- Werkingsmodus: onderhouden (M) of niet onderhouden (NM)
- Batterijtechnologie: LiFePO4


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Nominale vermogen                 | 1,50 W       |
| Nominale spanning                 | 220...240 V  |
| Netfrequentie                     | 50...60 Hz   |
| Nominale stroom                   | 20 mA        |
| Inschakelstroom                   | 4,2 A        |
| Arbeidsfactor $\lambda$           | > 0,3        |
| Veiligheidsklasse                 | II           |
| Stootstroomvastheid (L/N - aarde) | 1000 V       |
| Dimmer interface                  | Niet dimbaar |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 116,00 mm |
| Breedte         | 68,00 mm  |
| Hoogte          | 23,00 mm  |
| Product gewicht | 145,00 g  |



BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W  
3H MT

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Wit                |
| RAL nummer [PIM]      | RAL 9003           |
| Body materiaal        | Polycarbonaat (pc) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | 0...+40 °C   |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C |

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Type aansluiting                         | Schroefloze terminal |
| Type bescherming                         | IP20                 |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK06                 |
| Dimbaar                                  | Nee                  |
| Vervangbare lichtbron                    | Nee                  |

### Levensduur

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Aantal schakelcycli | 25000 |
|---------------------|-------|

### VOORSCHAKELAPPARATUUR

|                  |         |
|------------------|---------|
| Levensduur E-VSA | 40000 h |
|------------------|---------|

### BATTERIJ

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Type batterij   | LiFePO4 |
| Batterijformaat | Others  |

### NOODVERLICHTING

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Type noodbedieningstest            | Testknop |
| Wattage in continue bedrijfsmodus  | 1.5 W    |
| Levensduur batterij in noodbedrijf | 3 h      |

### CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Normen | CE / CB / UKCA / EAC |
|--------|----------------------|

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Toegevoegde functie | PLUG & UPGRADE |
|---------------------|----------------|

### Technische uitrusting

- Inclusief accu
- ControleLED met houder voor inbouwinstallatie inbegrepen

### Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Koppel de netspanning los voordat u het apparaat installeert.
- Open de behuizing niet.

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                                             | Naam document                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | BLKH CBO RD EM KIT                 |
|  | Juridische informatie                       | Safety Insert G11218828            |
|  | Juridische informatie                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Juridische informatie                       | Legal Insert G11185544             |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | BLKH CBO RD                        |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | BLKH CBO RD                        |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854481055 | Vouwdoos<br>1                             | 32 mm x 82 mm x 137 mm                 | 167.00 g     | 0.36 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854481062 | Verzenddoos<br>50                         | 432 mm x 287 mm x 184 mm               | 8864.00 g    | 22.81 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.