

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LISOEV 1450X35 67 42W 865 DP FLEX

DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES | Upgrade of vervanging van de lichtbron



Toepassingsgebieden

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Werkplaatsen, assemblagelijnen
- Doorgangen, onderdoorgangen
- Parkeergarages
- Ondergrondse parking



Productvoordelen

- Gemakkelijke upgrademogelijkheden van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Energiebesparing tot 66% (in vergelijking met armaturen die gebruik maken van fluorescentielampen)

Productkenmerken

- Levensduur (L80/B50): tot 100.000 uur (bij 25 °C)
- Lichtstraalhoek: 120°

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	39,33 W
Nominale spanning	143 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	275,000 mA

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	7100 lm
Lichtstroom efficiëntie	180 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtkleur	Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 5 sdcm
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1468,00 mm
Breedte	33,00 mm
Hoogte	1,80 mm
Product gewicht	126,00 g



LISOEV 1450X35 67 42W

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
-----------------------	--------

Kleur behuizing	Zilver
Body materiaal	Aluminium

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Type aansluiting	Connector
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	100000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	82000 h
Aantal schakelcycli	100000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA / EAC
--------	-----------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	EVERLOOP
---------------------	----------

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	User Instruction G11236539
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11201420

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	LSI Insert G11244312 DAMP PROOF FLEX
	Juridische informatie	Legal Insert G11245903
	Conformiteitsverklaringen	DP FLEX TH
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DP FLEX TH

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854522246	Vouwdoos 1	45 mm x 1,500 mm x 45 mm	505.00 g	3.04 dm ³
4099854522253	Verzenddoos 9	1,530 mm x 150 mm x 155 mm	2178.00 g	35.57 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.