



PRODUCTINFORMATIEBLAD

LISOEV 1445X26 64 40W 840 S120 AL

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY LIGHT SOURCES | Upgrade of vervanging van de lichtbron

Toepassingsgebieden

- Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten
- Werkplaatsen, assemblagelijnen
- Doorgangen, onderdoorgangen
- Parkeergarages
- Ondergrondse parking



Productvoordelen

- Gemakkelijke upgrademogelijkheden van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Energiebesparing tot 68% (vergeleken met traditionele fluo armaturen)

Productkenmerken

- Levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur (bij 25°C)
- Lichtstraalhoek: 120°



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	36,70 W
Nominale spanning	145 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	250,000 mA
Dimmer interface	DALI

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	7340 lm
Lichtstroom efficiëntie	185 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 4 sdcm
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1445,00 mm
Breedte	26,00 mm
Hoogte	6,00 mm
Product gewicht	238,00 g



LISOEV 1445X26

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs
Body materiaal	Aluminium

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Connector
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	100000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	55000 h
Aantal schakelcycli	50000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA / EAC / ENEC
--------	------------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	EVERLOOP
---------------------	----------

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DP HE IP65 REPLACEMENT PARTS
	Juridische informatie	Safety Insert G11201420
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	LSI DAMP PROOF HE LISOEV
	Conformiteitsverklaringen	DP HE
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DP HE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854416774	Vouwhoes 1	1,510 mm x 23 mm x 23 mm	301.00 g	0.80 dm ³
4099854416781	Verzenddoos 25	1,527 mm x 133 mm x 144 mm	7972.00 g	29.25 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.