

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Spot Vase 1xG9 Brushed Nickel

LED Spot Vase | Opbouwarmaturen met verstelbare G9 spots



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen

Productvoordelen

- Tijdloos ontwerp
- Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Armaturenfamilie beschikt over vijf versies met maximaal 6 spotkoppen
- Behuizingsoppervlak van geborsteld en chroomnikkel
- Zwenkbare lampkoppen
- Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening
- Diffuser van glas




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	90,00 mm
Breedte	135,00 mm
Hoogte	110,00 mm
Product gewicht	280,00 g



LED SPOT VASE 1XG9

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Geborsteld nikkel chroom
Kleur behuizing	Geborsteld nikkel chroom
Body materiaal	Steel
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Instelbaar	Ja

Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Ja
Omschrijving van de fitting	G9

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Geen
-------------------------	------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 5W LED / Available from January 2026
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Veiligheidsadvies

- Controleer wand-plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LED SPOT VASE G11239551

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075853003	Vouwdoos 1	108 mm x 162 mm x 118 mm	349.00 g	2.06 dm ³
4058075853010	Verzenddoos 4	222 mm x 170 mm x 242 mm	1559.00 g	9.13 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.